

河北区联塑给水管 联塑给水管代理 恒通装饰

产品名称	河北区联塑给水管 联塑给水管代理 恒通装饰
公司名称	天津市恒一通装饰建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津河西珠江装饰城旗舰店C座59号
联系电话	13920440765 13920440765

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津市恒一通装饰建材有限公司

PE管的水压验收标准

PE管的水压验收标准

PE管由于具有一系列优良特性，因此被广泛应用。用途广泛的它，自然有属于自己的优势，并且使用效率比较高，通常在安装完成以后，为了确保日后使用的顺利，联塑给水管一级经销商，我们都会进行相关的验收并按照标准进行验收，标准如下：

一、对于PE管的安装符合规定以后，联塑给水管经销商，都要进行二次水压试验，来确保安装工作的正确；

二、试验压力为管件工作压力的1.5倍，河北区联塑给水管，但不得小于0.6MPa：

三、水压试验之前，对试压的PE管应采取安全有效的固定保护措施，但供试验的接头部位应明露；

四、水压试验合格并做好记录后，可按土建工序施工。

PE给水管施工中要避免的失误

PE给水管施工中要避免的失误

一、不该用伸缩节、管箍连接

原因：因PE给水管本身壁厚较薄，在遇到暴雨时，管路内容易形成真空，导致管材被吸扁爆裂。

解决措施：在安装时需要采用直落水接头连接。直落水接头主要两个作用：1、连接管路；2、用于管路透气、溢流、消除伸缩余量。

二、不能用于热水

使用场合：1、PE管正常通水温度不能超过40℃；

2、PVC-U管道正常通水温度不能超过45℃。

三、不该在未经过试压就回填、暗敷。

原因：用来检测管道的强度和气密性，以防管路在使用过程中出现漏水，造成更大的损失。

解决措施：PE给水管路在安装完毕后应首先按照相关技术规程进行试压，在确保管路未出现漏水的情况下，再进行回填、暗敷。

pe给水管是什么材质

PE给水管是聚乙烯管材，混配料为蓝色或黑色，具体以路通工程材料实际生产的为准。

PE材料有强度高、耐腐蚀、无毒等特点，其广泛应用于给水管制造。PE给水管不会生锈，是普通铁给水管的可替代管材。

PE给水管具有以下特点：

- 1、PE给水管可耐腐蚀、较好的卫生性能和较长的使用寿命。
- 2、PE给水管具有良好柔韧性和优良的耐刮痕的能力。
- 3、PE给水管可耐低温。
- 4、PE给水管具有良好的快速裂纹增长断裂韧性。

PE给水管材料是由单体乙烯聚合而成，由于在聚合时因压力、温度等聚合反应条件不同，可得出不同密度的树脂，因而又有高密度聚乙烯、中密度聚乙烯和低密度聚乙烯之分。

河北区联塑给水管-联塑给水管代理-恒通装饰(推荐商家)由天津市恒一通装饰建材有限公司提供。天津市恒一通装饰建材有限公司是一家从事“管道,建筑材料”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“恒通装饰”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使恒通装饰在其它中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。
特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！