

津南区联塑 联塑代理商 恒通装饰

产品名称	津南区联塑 联塑代理商 恒通装饰
公司名称	天津市恒一通装饰建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津河西珠江装饰城旗舰店C座59号
联系电话	13920440765 13920440765

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津市恒一通装饰建材有限公司

PE给水管设计几个注意点

PE给水管设计几个注意点

1、设计时考虑到荷载。承受的静荷载应包括固定的荷载和活荷载。活荷载包括流体重力或试验用的流体重力、冰雪重力及临时荷载等。固定荷载包括组成件、隔热材料、管材支承和其他性荷载。设计中要特别注意PE给水管对温度的敏感性。随着温度升高可能引起形变、强度下降，联塑办事处，从有关标准或手册中给出不同温度公称压力的折减系数即可说明这一点。

2、设计中应避免管材受压力循环荷载或其他交变荷载引起的疲劳破坏。PE给水管在与设备口连接时应考虑到由于热膨胀、地基下沉、风荷载、潮水流动等引起的位移和影响。还应考虑被约束或固定时，由于热膨胀或冷缩而产生的作用和力矩以及可能产生的变形。因为一般膨胀系数比金属大数倍。

PE管材热熔对接工艺中的重要参数

PE管材热熔对接工艺中的重要参数

PE管材，其在焊接上，如果是为热熔对接的话，那么，是有一些较为重要的工艺参数的，其具体是为：

加热板温度：是指加热板的表面温度，可以用表面温度计进行测量。不过，需要注意的是，加热板的温度，联塑代理商，是既要能够管材端面能够迅速熔融，又能够管件不会因温度过高而讲解。

焊接压力：是与熔融对接压力差不多的，来对管材强制加热，这样，可以去掉其端面不平整部分，这样，使其均匀受热。

卷边高度：主要是用来衡量加压加热程度，即为，加热压力作用于管材截面的时间。

吸热压力：其在数值上，是为熔融对接压力的十分之一，其的作用，是避免PE管材出现回弹这一现象，从而，让管材贴紧加热板，以及，提升加热效果。

PE给水管施工中要避免的失误

一、不该用伸缩节、管箍连接

原因：因PE给水管本身壁厚较薄，津南区联塑，在遇到暴雨时，管路内容易形成真空，联塑一级代理，导致管材被吸扁爆裂。

解决措施：在安装时需要采用直落水接头连接。直落水接头主要两个作用：1、连接管路；2、用于管路透气、溢流、消除伸缩余量。

二、不能用于热水

使用场合：1、PE管正常通水温度不能超过40 ；

2、PVC-U管道正常通水温度不能超过45 。

三、不该在未经过试压就回填、暗敷。

原因：用来检测管道的强度和气密性，以防管路在使用过程中出现漏水，造成更大的损失。

解决措施：PE给水管路在安装完毕后应首先按照相关技术规程进行试压，在确保管路未出现漏水的情况下，再进行回填、暗敷。

津南区联塑-联塑代理商-恒通装饰(推荐商家)由天津市恒一通装饰建材有限公司提供。天津市恒一通装饰建材有限公司是一家从事“管道,建筑材料”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“恒通装饰”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使恒通装饰在其它中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！