

减温减压装置厂 湘潭减温减压装置 山东欧电阀门有限公司

产品名称	减温减压装置厂 湘潭减温减压装置 山东欧电阀门有限公司
公司名称	山东欧电阀门有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市豪德工业园
联系电话	13356369945 13356369945

产品详情

高温高压减温减压装置的技术特点：

- 1、减温通过位于高位湍流区的随动可调机械雾化喷嘴实现，雾化效果好，无水击，可调范围大。
- 2、该阀集减速温减压消音于阀体内一次完成，配有自密封阀盖。
- 3、单阀座，锥形密封面堆焊硬质合金，泄漏少，且有自清能力。
- 4、所有节流件表面均喷涂硬质合金，大大延长了使用寿命。
- 5、考虑高温条件，合理选配结合间隙，并设有双导向机构，使运行平稳灵活，无卡阻。
- 6、减压通过多级笼式节流件实现，调节精，无噪音，减温减压装置厂，可靠性高。

可调喷嘴减温减压装置(W15型)

结构特点

该装置主要适用于蒸汽负荷变化大的工况，能使减温水在流量变化时喷水流速保持一定，从而使雾化效果达到佳。

- a) 不锈钢移动套筒（阀瓣）表面堆硬质合金；
- b) 不锈钢固定套筒（阀座）内壁镀层，喷水孔朝介质流动方向；

c) 可调喷嘴内设节流系统（一至三级）；

d) 减温给水调节系统采用直行程单座调节阀（或V型调节阀）+节流装置，既减小了阀门的泄漏量，又能合理分配给水系统上的压差。同一口径，不同的流量系数CV值可供选择，使温度调节系统调节灵敏度及精度大大提高。

分体式减温减压器的主要结构为蒸汽减压阀（调节阀）+给水调节阀+安全保护装置，可调比为30~（当配套可调喷嘴时，装置可调比为10~），蒸汽减压阀（调节阀）常用套筒结构，减温减压装置厂家，泄漏量为 级（高可做到 级），适用于任何参数减温减压，湘潭减温减压装置，但是当一次蒸汽温度在425 以上时，二次蒸汽混合管道需要用合金钢，整套装置的成本相较一体式高一些，长度也比一体要长----
减温减压装置

减温减压装置厂-湘潭减温减压装置-山东欧电阀门有限公司由山东欧电阀门有限公司提供。山东欧电阀门有限公司在五金配件这一领域倾注了诸多的热忱和热情，欧电阀门一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：孙经理。