

外观黑色为腻子型止水环 止水套环使用方法

产品名称	外观黑色为腻子型止水环 止水套环使用方法
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	.25/个
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

外观黑色为腻子型止水环 止水套环使用方法

产品执行标准：

腻子型膨胀止水环厂家采用PN-300型遇水膨胀橡胶制成，性能达到GB/T18173《防水材料》三部分—遇水膨胀橡胶中的各项指标。腻子型膨胀止水环可以是圆型或矩型片状体通用规格为外径尺寸D=40mm，厚度H=10mm。

使用方便：

在使用时，只要将腻子型膨胀止水环紧套于对拉螺栓或板条式拉杆中部即可，被埋入现浇混凝土中就能起到防水效果。

产品技术指标项目标准：

腻子型膨胀止水环吸水膨胀率 100%所需时间/h 24吸水膨胀率（自由状态）% 300耐热性80（5h无流淌）耐低温柔性-20（2h绕200mm圆棒无裂纹）耐水性（自由状态）浸泡（240h整体膨胀无碎片）拉伸强度Mpa 0.10。

以上内容是我公司小编编辑分享的资料，同时还生产橡胶止水带系列、PVC塑料止水带系列、对拉螺栓止水环系列、桥梁支座系列、伸缩缝系列。