

单组份止水胶施工过程密贴性如何 聚氨酯密封胶湿气固化速度

产品名称	单组份止水胶施工过程密贴性如何 聚氨酯密封胶湿气固化速度
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	25.00/支
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

单组份止水胶施工过程密贴性如何 聚氨酯密封胶湿气固化速度

产品说明：

单组份聚氨酯遇水膨胀密封胶 单组份、膏状物。可在任何潮湿或水下结构的混凝土、金属、玻璃等环境中固化和膨胀的密封材料，这些结构可以是平滑或粗糙不平的，在受到浸水后的胶体吸收水份膨胀，具有优良的止水密封性能。

单组份遇水膨胀止水胶的产品特点：

- 1、单组份遇水膨胀止水胶止水效果较好：具有橡胶的弹性止水和遇水后自身的体积膨胀止水的双重密封止水机理，能抗1.5Mpa的水压力。
- 2、耐久性强、质量变化率较低：在长期服役期间不会造成膨胀元流失，在20℃下，使用寿命较长。
- 3、单组份遇水膨胀止水胶施工便捷：单组分、胶状物，可使用标准嵌缝胶施工枪。
- 4、施工密贴：能牢固地粘贴在混凝土表面，而不论基面是否潮湿、光滑粗糙。
- 5、单组份遇水膨胀止水胶性价比好：性能优于传统的施工缝防水材料，价格适中。
- 6、单组分为湿气固化型。

以上介绍的单组份聚氨酯密封胶就先介绍到这里，实体企业，质量可靠，价格方面均是批发价格，放心选购即可，也可打我们电话进行详细了解均可。