

# 厦门艾可慕 (ICOM) IC-M304船用甚高频电台/船台/船用对讲机

产品名称	厦门艾可慕 (ICOM) IC-M304船用甚高频电台/船台/船用对讲机
公司名称	厦门宏华正泰机电有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:艾可慕ICOM 型号:IC-M304
公司地址	厦门市思明区天湖路28-36号一楼商场A01
联系电话	86 0592 5031553 18605923488

## 产品详情

品牌	艾可慕 ICOM	型号	IC-M304
频率范围	TX : 156.025 - 157.425MHz RX : 156.050 - 163.275MHz ( MHz )		射频输出功率 1-25 ( W )
信道数	所有国际, 美国和加拿大 频道; 22个LMR频道和10 个气象频道 ( 个 )	理论通讯距离	30 ( km )
工作电压	13.8/ ( V )	频率稳定度	± 2.5 ( ppm )
电池类型	外置电源	电池理论寿命	- ( h )
监听功能	有	外形尺寸	153 × 67 × 133mm ( mm )
重量	825 ( g )	装箱数	10

适用行业 :

海事

产品特点 :

频道标准：国际，美国和加拿大频道，气象频道频率范围：tx：156.025 - 157.425mhz rx：156.050 - 163.275 mhz工作模式：fm (16k0g3e) ;dsc(16k0g2b)工作电压：13.8vdc ± 15%工作电流(在直流13.8v)：tx：5.5a (25w输出) rx：1.5a (最大音频输出) 温度范围：- 20 ° c ~ + 60 ° c频率稳定度：+/-10ppm天线接口：s0-239(50欧)体积：153 × 67 × 133mm重量：825g发射功率：25瓦或1瓦 (在13.8v直流电)

一般指标	ic-m304
频率范围	tx：156.025 - 157.425mhz rx：156.050 - 163.275mhz
工作模式	fm (16k0g3e) ;dsc(16k0g2b)
工作电压	13.8vdc ± 15%
工作电流(在直流13.8v)	tx：5.5a (25w输出) rx：1.5a (最大音频输出)
温度范围	- 20 ° c ~ + 60 ° c
频率稳定度	+/-10ppm
天线接口	s0-239(50欧)
体积	153 × 67 × 133mm
重量	825g
发射部分	ic-m304
发射功率	25瓦或1瓦 (在13.8v直流电)
调制方式	可变电抗调频
最大频率调制度	± 5.0khz
集散辐射	70db
剩余调制	40db
邻近频道辐射	70db
接收部分	ic-m304
接收系统	二次变频超外差
中频频率	第一中频：21.7mhz；第二中频：450khz
灵敏度 (12db信噪比)	0.22uv (在12db信噪比时)
静噪灵敏度 (临界值)	
邻频频道选择性	70db
杂波镜像抑制	70db
互调干扰抑制	70db
音频输出功率	4.5w典型 (在10%的失真和4欧负载下)
音频输出阻抗	4欧
标准配置	
使用说明书充电器bc-147和充电座bc-152锂电池组bp-227/bp-227fm手绳	

submersible compact body with large lcd and powerful audiocompact and submersible

equivalent to ipx7 (1m depth for 30 minutes, except cables).

large easy-to-see lcd

shows full size channel number with 4-step backlighting.

built-in dsc (rtcm sc-101)

for distress calls, or for position request/ position report.

force5audio™ speaker

delivers impressive audio output with powerful bass.

favorite channel function

offers quick channel selection from the microphone up/down buttons.

aquaquake draining function

the vibrating “ buzz ” sound clears water away from the speaker grill.

weather channel with wx alert

listen for important weather broadcasts.

dualwatch and tri-watch functions

monitors ch.16 and/or call channel, while using another channel.

厦门宏华正泰机电有限公司xiamen honghuazhengtai communication electronic co.,ltd林丽园女士 (营销部业务经理)	
地址：	中国 福建 厦门市湖里区 嘉禾路388号永同昌大厦27g
邮编：	361000
传真：	86 0592 5061091
移动电话：	18605923488
电话：	86 0592 5031553
公司主页：	<a href="http://www.hhzt.com.cn">http://www.hhzt.com.cn</a>