

常州教科书厚度检测、尘埃度测试

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 常州教科书厚度检测、尘埃度测试 |
| 公司名称 | 江苏广分检测技术有限责任公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋广分检测 |
| 联系电话 | 18912706073 18912706073 |

产品详情

彩色印刷的教科书内文可使用A等纸张印刷；单色印刷的教科书内文可使用B等或C等纸张印刷。A等纸为胶版印刷纸；B等和C等纸均为胶印书刊纸。封面应使用120g/ m² 及以上的胶版印刷纸或铜版纸，彩色插页应使用80g/m²及以上的胶版印刷纸或铜版纸。美术教科书彩色内文应使用铜版纸。

纸张质量检验方法

- 1、试样的采取和处理按GB / T 450和GB / T 10739的规定进行。
- 2、纸张的尺寸和偏差检验按GB / T 451 . 1的规定进行。
- 3、纸张的定量检验按GB / T 451 . 2的规定进行。
- 4、纸张的厚度检验按GB / T 451 . 3的规定进行。
- 5、纸张的亮（白）度检验按GB / T 7974的规定进行。
- 6、纸张的不透明度检验按GB / T 1543的规定进行。
- 7、纸张的平滑度检验按GB / T 456的规定进行。
- 8、纸张的抗张指数检验按GB / T453和GB / T 12914的规定进行，如有争议按GB / T 12914进行仲裁。
- 9、纸张的施胶度检验按GB / T460的规定进行，并执行“纸张对墨水渗透和扩散比较板”第二线。
- 10、纸张的尘埃度检验按GB / T 1541的规定进行。
- 11、纸张的耐折度检验按GB / T 457的规定进行。

12、纸张的pH检验按GB / T 1545 . 1的规定进行。

13、纸张的水分检验按GB / T 462的规定进行。

14、卷筒纸内部纸病的测定：取卷筒纸的外部10层，去掉最外部5层，其余5层为试样，将其切成0.05 m²的纸片，选择并称重有纸病的纸片，求出其试样的百分比。

15、纸张的印刷表面强度按GB / T 2679 . 15和GB / T 2679 . 16的规定进行，使用国产低粘度拉毛油，如有争议按GB / T 2679 . 15进行仲裁。