

铁岭高压母线槽 高压母线槽厂家 思宇电气

产品名称	铁岭高压母线槽 高压母线槽厂家 思宇电气
公司名称	扬中市思宇电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	镇江市扬中市三茅街道新胜社区东区106号
联系电话	13951276368 13951276368

产品详情

在年均负荷较大、导体和母线槽较长的情况下(如屋外配电装置母线槽)，通常按经济电流密度法选择母线槽。经济电流密度是综合考虑母线槽损耗、母线槽和附属设备的年维修费与折旧费为低情况下，高压母线槽厂家，此时母线槽单位截面积流过的电流。用经济电流密度除以不计入过负荷的长期工作电流即得母线槽截面。由经济电流密度法选择的母线槽截面，一般比按大长期工作电流选撑的母线槽截面要大些。

低压式插接母线槽 每相电流(A以下) 2000子目每米所对应的母线槽配件消耗量一般是几个?

1.低压式插接母线的安装配件以及零部件都是按照订货的插接母线情况，铁岭高压母线槽，由供货出产厂家配套配置供给的。每层楼一副弹簧支架、墙体二副固定支架、母线槽连接的连接板、连接螺栓、螺母、平垫圈、弹簧垫圈以及接地连接软线等。

2. 母线槽每节的长度，高压母线槽规格，是根据设计图纸按照楼层高度进行确定的.每节的长度是一个楼层的高度，配件按出产厂家的配置。

绝缘要求每个单元母线通道的相线，壳体和中性线之间的绝缘电阻须大于20M 。设备母线槽上两个未上漆点之间的电阻不超过0.1 。不同极性的导体之间的爬电间隔应不小于表格规定。

(4) 关于母线连接器，高压母线槽型号，取决于打孔和切割质量。切割表面应平坦且刺。孔与母线边缘之间的距离应不同。锡衬应平整，搭接表面应平整，绝缘包装纸不得进入母线的搭接表面。母线搭接孔须同心且易于固定。损坏的母线绝缘板应予以更换，并且不得损坏或散落。

铁岭高压母线槽-高压母线槽厂家-思宇电气(诚信商家)由扬中市思宇电气有限公司提供。扬中市思宇电气有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。思宇电气——您可信赖的朋友，公司地址：镇江市扬中市三茅街道新胜社区东区106号，联系人：吴经理。

