

UF-200BHL高抗污合金PVC中空纤维超滤膜组

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | UF-200BHL高抗污合金PVC中空纤维超滤膜组 |
| 公司名称 | 珠海市邦膜科技有限公司 |
| 价格 | 2800.00/件 |
| 规格参数 | 滤膜类型:超滤膜 品牌:邦膜 适用对象:水 |
| 公司地址 | 珠海市南屏科技园屏北一路七号二楼 |
| 联系电话 | 0756-8917387 13411581712 |

产品详情

| | | | |
|-------|---------------|------|-------------------|
| 滤膜类型 | 超滤膜 | 品牌 | 邦膜 |
| 适用对象 | 水 | 用途 | 水过滤 |
| 规格 | ∅ 200 × 1710 | 厚度 | ∅ 200 × 1710 (mm) |
| 适用范围 | 水处理设备 | 过滤方式 | 内压式 |
| 性能 | 耐酸、耐碱、其他 | 操作压力 | 0.15 (MPa) |
| 工作温度 | 25 () | 过滤精度 | 0.01-0.1 |
| 截留分子量 | 100000道尔顿 (万) | 孔径 | 0.01-0.1 (μm) |
| 通量 | 2000 (L/H) | | |

1.性能参数

| | | |
|--------------|---------------|-------|
| 初始产水量 | -----5t/h | 1 |
| 设计产水量 | -----1-2.0t/h | |
| 产水污染指数 (sdi) | -----< 1 | 2 |
| 产水浊度 | -----< 0.1ntu | 3 |
| 1nm以上颗粒去除率 | ----- | 99.9% |
| 去除总大肠菌群率 | ----- | 99.9% |
| 去除细菌率 | ----- | 99.9% |

2.组件规格

| | |
|----------|------------------|
| 组件外形尺寸 | φ 200 × 1710 |
| 组件类型 | 式中空纤维膜 |
| 膜材质 | 高抗污合金pvc |
| 封胶材料 | 环氧树脂 |
| 截留分子量 | 100000道尔顿 |
| 标准膜面积 | 25m ² |
| 中空纤维丝数量 | 3500 |
| 中空纤维丝内外径 | 1.5/2.5mm |

3.建议应用数据

| | |
|--------------------------------------|---------|
| 进水通量 | 1-8t/h |
| 最大进水压力 | 0.3mpa |
| 最大透膜压差 | 0.15mpa |
| 最大反洗透膜压差 | 0.15mpa |
| 最高进水温度 | 45 |
| 最底进水温度 | 5 |
| 瞬时余氯耐受浓度 | 100ppm |
| 瞬时h ₂ o ₂ 耐受浓度 | 200ppm |
| 短时最高进水浊度 | 200ntu |
| 进水ph值范 | 3-10 |
| 化学清洗ph | 1.5-13 |

过滤方式-----全量过滤或错流过滤