

美特净化 喷漆房初效过滤器尺寸 安徽初效过滤器

产品名称	美特净化 喷漆房初效过滤器尺寸 安徽初效过滤器
公司名称	德州美特净化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市德城区天衢工业园
联系电话	13396276595 13396276595

产品详情

德州美特净化初效过滤器有很多种类，喷漆房初效过滤器尺寸，外框可以分为镀锌框、铝合金框和纸框。滤料一般都是初效过滤棉，而初效过滤棉是可以清洗的，因此我们在清洗前需要分辨出外框材质，因为纸框进行冲洗的话，很容易变形，烂掉，起不到固定作用。

一般情况两个月左右就会使用尘埃粒子计数器测定在初效过滤器实施净化区域的洁净度，如测得数据严重不符合规定值，则要查明导致的原因。是初效过滤器损坏导致尘埃粒子吸附力不足，无法阻隔粉尘的进入；还是滤网通道堵塞，无法正常工作。更换初效过滤器时需要停机，是为了确保洁净室内部环境不被破坏也是符合更换的流程规范。

德州美特净化设备有限公司

初效过滤器是空调系统的初级过滤，G4初效过滤器公司，主要用于过滤 $5\mu\text{m}$ 以上尘埃粒子。初效过滤器有板式、折叠式、袋式三种样式。

初效过滤器适用于空调系统的初级过滤，主要用于过滤 $5\mu\text{m}$ 以上尘埃粒子。初效过滤器有板式、折叠式、袋式三种样式，外框材料有纸框、铝框、镀锌铁框，过滤材料有无纺布、尼龙、活性炭滤材、金属孔W等，防护网有双面喷塑铁丝网和双面镀锌铁丝网。

特点：

价廉、重量轻、通用性好、结构紧凑。

主要用于：

中央空调和集中通风系统预过滤

大型空压机预过滤

洁净回风系统

局部过滤装置的预过滤

德州美特初效过滤器型号分类参数

初效过滤器型号分类参数：

初效过滤器是指空气过滤装置，初效过滤器清洗记录，一般用于洁净车间，板式初效过滤器价格，洁净厂房，实验室及洁净手术室。

分类1) G1级粗效过滤器产品性能：捕集5um以上的颗粒灰尘及各种悬浮物；风量大、阻力小、容尘高；使用寿命长。一般应用：空调系统的初级过滤；多级过滤系统的预过滤；一般性酸碱有机中的空气过滤。初效过滤器过滤标准效率：G1:40%@5.0 μm、G2:65%@5.0 μm、G3:85%@5.0 μm、G4:90%@5.0 μm(计重法)；

空气过滤器效率分级区别

zui近有很多朋友咨询关于空气过滤器效率分级区别及风量等等的问题，节能初效板式过滤器，安徽初效过滤器，今天特意发布此篇文章以便帮到大家。

空气过滤器根据过滤效率不同，四川初效板式过滤器，大体上可划分为：初效（粗效）、中效、高中效、亚、*空气过滤器类，以下介绍我国对空气过滤器的等级划分标准。

按照过滤效率不同，我国将空气过滤器分为粗效空气过滤器、中效空气过滤器、高中效空气过滤器、亚空气过滤器、空气过滤器、*空气过滤器。

美特净化(图)-喷漆房初效过滤器尺寸-安徽初效过滤器由德州美特净化设备有限公司提供。德州美特净化设备有限公司是从事“初效过滤器.中效过滤器”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李经理。