

无线测温厂家 河北汉电 无线测温

产品名称	无线测温厂家 河北汉电 无线测温
公司名称	河北汉电电气设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省秦皇岛市海港区东港路63号
联系电话	18033567957 18033567957

产品详情

通过无线温度传感器的单片微处理器控制将被测设备温度由温度传感器转换成数字信号，再通过无线发射接收模块传递至读写器，通过微处理器将采集到的温度信息，通过485通讯模块上传到一台PC计算机。将多个传感电子标签分布在读写器的周围，在有效的通讯范围内可以随意添加、删除、移动测温终端。读写器则安装在控制中心，控制中心计算机软件实时监控每个点温度的变化，温度监测计算机从测温通讯终端采集各监测点的运行温度数据，在数据库中作长期保存，无线测温，实时显示监测点的温度变化曲线，并进行分析，一旦发现温度过热、或急剧升温到设置报警温度立即报警，无线测温厂家，实现足不出户掌握整个系统的发热状况。

无线温度传感器用于测量高压带电物体表面或接点处的温度，无线测温便宜，如高压开关柜内的触点、母线连接处及变压器等的运行温度。无线温度传感器是由温度传感器、信号调理放大、逻辑控制电路、无线调制接口

等组成（如下图所示）。传感器将采集到的温度信号通过无线网络发送到无线式温度监测仪。

无线温度传感器用于测量高压带电物体表面或接点处的温度，如高压开关柜内的触点、母线连接处及变压器等的运行温度。无线温度传感器是由温度传感器、信号调理放大、逻辑控制电路、无线调制接口

等组成（如下图所示）。传感器将采集到的温度信号通过无线网络发送到无线式温度监测仪。

河北汉电电气设备有限公司----触摸屏无线测温主机HD-KCD-E

温度报警分为高温报警和低温报警两种类型：

高温报警：当一个或多个测温点的温度超过报警温度上，发生高温报警事件，此时直至温度低于温度告警上报警事件才会清除。

低温报警：当一个或多个测温点的温度低于报警温度下，无线测温质量，发生低温报警事件，此时直至温度高于温度告

警下报警事件才会清除。

发生报警事件后，若报警开关打开，装置立即发出报警声，10分钟后无论报警事件有没有清除，系统主动

关闭报警声。报警事件清除后，再次发生报警事件时，报警声重新开启，依此类推。

无线测温厂家-河北汉电-无线测温由河北汉电电气设备有限公司提供。河北汉电电气设备有限公司是从事“电机保护器仪器仪表”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王萌。