

移动式30千瓦静音汽油发电机

产品名称	移动式30千瓦静音汽油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮 型号:B-30GDI 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

移动式30千瓦静音汽油发电机 静音汽油发电机在使用时活塞将要到达顶点时，喷油器把经过滤的燃油以雾状喷入燃烧室中与高温高压的空气混合立即自行着火燃烧，形成的高压推动活塞向下做功，推动曲轴旋转，完成做功行程。做功行程完了后，活塞由下向上移动，排气门打开排气，完成排气行程。每个行程曲轴旋转半圈。经若干工作循环后，柴油机在飞轮的惯性下逐渐加速进入工作。

- 1.整机结构紧凑、体积小、重量轻、安装方便，因此能有效扩大车内空间。
- 2.简易安全的防护外形，单通道设计，使机组例行维护检查方便易行。
- 3.低能耗、低排放确保产品符合环保要求。
- 4.发电机低油压、高水温、过电压、欠电压、过载等保护功能完善。

型 号：B-30GDI

发电机参数

额定功率：30KW

备用功率：31KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V/380V

发电机类型：静音

功率因素：0.8、0.9、1.0

相 数：单三相

发动机参数

发动机型号：B-475

绝缘等级：H级

启动方式：电启动（选配全自动）

燃油类型：90号以上汽油

机油型号：SF级汽机油 夏季15W/30 冬季 10W/30

发动机型式：直列、四冲程、水冷、8气门

排 量：2.23L

转 速：3000r/min

油 耗：395 g/kw.h

油箱容积：25L

机油容量：4L

防冻液容量：8L

整机参数

噪音db 7M：70-78

长宽高尺寸：1300*840*840MM

净重（kg）：320

控制系统

显

示：水温，发电机油量，电压，运行时间等指标，发生缺机油故障故障时会发出信号并执行紧急停机等

欧洲狮动力产品品质性能稳定、功率大、维修率极低、能适应各种恶劣环境以及高海拔地区使用；欧洲狮汽油发电机波形畸变率小于5%，适合给精密设备供电。功率衰减低，机组输出稳定；无励磁绕组，加载、响应速度快、抗过载能力强；发电机效率高出常规发电机的20%，体积、重量仅是常规励磁发电机的80%。特别适用于通信基站、电信机房等级别用电需求的地方。

静音汽油发电机组是适应世道环保要求和市场新环境而开发的新型发电机组。汽油发电机组具有输出功率范围广，启动和运行可靠高、发电质量好、重量轻、体积小、维护简单、低频噪声小等优点。特的设

计，外加封闭式静音罩，噪音更小，采用四轮推车式风格，可移动式，便于行动，方便储藏。