

江西抚州石英砂雪花白金刚砂喷砂除锈用

产品名称	江西抚州石英砂雪花白金刚砂喷砂除锈用
公司名称	创圆工业技术（广州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市天河区岑村红花岗下街31号101铺（注册地址）
联系电话	13826175440

产品详情

水泥蛭石保温隔热层应用技术要求是什么？

水泥蛭石是以膨胀蛭石为骨料，以水泥为胶结料，按一定比例及水沙搅拌配制成料浆，经施工成一厚度而成。具有容重轻、导热系数小、强度高、不易膨胀裂变、脱层、工料经济等特点。当用于平层面时，可减轻层面荷重，节约水用量，降低造价，缩短施工工期。可用于层面或夹壁等处作现浇隔热保温层。

原材料，配合比和技术性能。原材料水泥和膨胀蛭石、水泥应不低于325号，一般选用425号普通硅酸盐水泥。水泥和膨胀蛭石的体积比，一般为1:5为经济合理。水泥纵横与灰沙比一般1:1为宜。现场检查方法：将拌好的水泥蛭石浆用手捏成团不散，并稍有水泥浆滴下时为合适。

水泥蛭石应用技术要求

- 1、采用人工拌合，不宜采用机械搅拌，可先将定量的水泥和蛭石干拌均匀后，浇上适量水，拌合均匀。
- 2、由于膨胀蛭石吸水较快，施工时较好把原材料运至铺设地点，随拌随铺，以保证水、沙准确，确保工程质量。
- 3、隔热保温层的虚铺厚度，一般为设计厚度130%（不包括找平层），铺后用木板实抹平至设计厚度。
- 4、水泥蛭石浆压实抹后应立即抹找平层，两者不得分为两阶段施工。找平层砂配合比为：#425硅酸盐水泥：粗砂：细砂=1：1：1，稠度为7-8cm（成粥状）。

5、找平层抹好后，一般在20度的温度及70%的湿度条件下，养护32天。

筛孔尺寸和标准目数对应表

筛孔尺寸 (mm)	标准目数 (目)	筛孔尺寸 (mm)	
4.75	4	0.355	45
4.00	5	0.300	50
3.35	6	0.250	60
2.80	7	0.212	70
2.36	8	0.180	80
2.00	10	0.150	100
1.70	12	0.125	120
1.40	14	0.106	140
1.18	16	0.090	170
1.00	18	0.0750	200
0.850	20	0.0630	230
0.710	25	0.0530	270
0.600	30	0.0450	325
0.500	35	0.0374	400
0.425	40		