

## 赣榆区绝缘操作杆检测、绝缘梯检测

产品名称	赣榆区绝缘操作杆检测、绝缘梯检测
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	600.00/件
规格参数	周期:7-10天 属于行业:检测服务 检测类型:性能检测
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 18662248592

## 产品详情

检测项目：安全帽、安全绳、安全网、绝缘梯、绝缘操作杆、防护服、静电服、防油服、绝缘手套、防烫手套、脚扣\卸扣、绝缘鞋鞋、劳保鞋、呼吸护具、眼面护具等安全性能检测

高压绝缘个人手部防护劳保手套国家劳保产品质量检测

压机器操作员及电气现场服务技术人员使用。

采用进口天然橡胶

试验电压：交流电25,000V

高压保护：高电压交流21,750V

加强的耐用性，舒适性和机械强度

表面光滑精整

达到或超过现行Q/12HG6095-2011标准，IEC60903-2002标准

1、绝缘手套规格：2.5kv绝缘手套、5kv绝缘手套、10kv绝缘手套、12kv绝缘手套、25kv绝缘手套、35kv绝缘手套

2、绝缘手套用途：使佩戴者的双手与带电体绝缘，防止触电的个人防护用品。

3、35KV绝缘手套使用要求

在使用绝缘手套时，应按《电业安全工作规程》（DL408-91和DL409-91）中的有关规定进行。绝缘手套

的试验每6个月一次，试验电压（交流）高压绝缘手套是9kV，泄漏电流(9mA；低压绝缘手套试验电压是2.5kV，泄漏电流(5mA。不符合要求时，应立即停止使用。

#### 4、35KV绝缘手套特点：

用绝缘橡胶片模压化成型的五指手套，质地柔软，耐曲折，兼备高性能的电气绝缘强度和机械强度，同时具备良好的弹性和耐久性，将手部的不适应感和疲劳降低到\*\*\*小程度。。适合于电力工业以及工矿企业中操作高低压电力设备时戴用。这种手套在使用电压1000V以上的高压区作业，只能作安全防护用品，不得接触有