

苏州市防火材料阻燃检测 消防验收B1检测

产品名称	苏州市防火材料阻燃检测 消防验收B1检测
公司名称	浙江广分检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662248593 18662248593

产品详情

GB/T2408-2008如何判定塑料燃烧性能等级

首先做个区分，测试不同材料的执行标准不同：

纺织品燃烧性能分为B1和B2等级别。执行标准：GB/T 5454-1997 纺织品燃烧性能试验氧指数法

塑料燃烧性能分为HB、HB40、HB75、V0、V1、V2、5VA和内5VB等级别。执行标准：GB/T 2408-2008塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法

建筑材料燃烧性能分为A，B1, B2, B3级别。执行标准：GB 8624-2012 建筑材料及制品燃烧性能分级

燃烧性能是指材料燃烧或遇火时所发生的一切物理和化学变化，这项性能由材料表面的着火性和火焰传播性、发热、发烟、炭化、失重以及毒性生成物的产生等特性来衡量。

常见的塑料制品燃烧性能，我们会按照GB/T 2408-2008塑料 燃烧性能的测定的标准，进行测试，主要是根据余晖，余晖时间，余焰，余焰时间，续燃时间，滴落物续燃时间等多个参数来评价一款产品的燃烧性能。垂直法和水平法不具备等效的效果