

荒漠化治理 远景抗冲生物毯 抗冲生态毯 绿化草毯 河道护坡材料

产品名称	荒漠化治理 远景抗冲生物毯 抗冲生态毯 绿化草毯 河道护坡材料
公司名称	山东诚成工程材料有限公司
价格	.10/平方米
规格参数	规格:2.5米X40米 抗拉强度:15-30KN/m 重量:300g/m ²
公司地址	禹城市辛寨镇安和社区安庄西（308国道北侧） 工业园
联系电话	13665340557

产品详情

抗冲生物毯为一种新型护坡生态工法；是由土工织物，草种，肥料组合成的一体化成型结构，铺设后，草种发芽，把强韧的草根植物与特殊材质的土工织物紧密结合成整体，达到抗冲刷，耐流速的目的，其耐流速可达4m/s，可满足大多数城市景观河道防洪要求。

抗冲抗冲生态毯的施工特征

施工简便，速度快，可以大大节约施工成事。

施工后较快实现绿化效果。

由于草和复纤维织物成一体化，防虫能力较强。

复合纤维织物是从坡顶到坡脚的连续的构造，两端被固定，对流水的抵抗将强。

抗冲生态毯土质及产品辅助配件要求

土质确定，一定要调查确认施工土质量是否适合植物生长，土质不能是岩石、碎石、砂土或重黏土，适合含沙量不高于30%的土质。红土，黏土，不能太干燥。ABS固定钉用以将抗冲抗冲生态毯固定边坡上。放生抗冲抗冲生态毯在重力，风力，流体力等作用下发生脱落现象。

草栅子，绿化专用型，规格根据工地现场情况选购。保持抗冲刷，在雨季更好地保护抗冲生态毯养护。

抗冲生态毯铺设流程

坡面干整，地面基础必须松软，平整，无突然的高度变化，空鼓、裂缝、结冰积水及植物尖石，木棍

，施工碎石，等其他有可能损坏抗冲抗冲生态毯的异物。往地基上洒水，待水渗透完毕后，再搂松。

铺设抗冲抗冲生态毯，铺设时应从上往下铺设，上压下重叠5cm，不要有拆皱，铺设平整，横向铺设两毯搭接5cm。

锚钉固定，用锚钉将抗冲抗冲生态毯的搭接定位和边缘部位固定牢固（每平方5个，连续铺设时，间隔50cm）。

表面覆土，人工将土均匀的平摊在抗冲抗冲生态毯上（避免较大的土块影响出芽率）。覆土厚度在1cm~2cm，可以是壤土，可以是是组沙土。建议：夏天在蒸发量比较大的时候铺盖草栅子，可以保持水分。