

北京水地热源热泵 乐加新能源质量好 北京水地热源热泵机组

产品名称	北京水地热源热泵 乐加新能源质量好 北京水地热源热泵机组
公司名称	天津乐加新能源科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市武清区天津国际工业品交易C5
联系电话	18910701398 18910701398

产品详情

高温地源热泵安装注意事项

横管敷设、管道连接，在横管敷设前，开挖的管沟底部应铺上与管径厚度相同的细砂。高温地源热泵安装时，管道不应或扭结，砂中不应有石块。转弯应平稳，并采取固定措施。根据高温地源热泵图纸要求，将每个分区的管道连接成一个系统，并将其引至主机房的安装位置。当通过热熔或电熔连接管道时，要按照制造商的施工技术规范标准进行。

回填，回填包括垂直铺管和水平铺管两部分。无论哪种，在回填前都要进行试压，确保不渗漏。竖管下回填竖孔的灌浆材料应为膨润土和细纱的混合浆液或特殊材料，钻孔过程中产生的泥浆沉积物也可用于确保钻孔灌浆密实无空洞，北京水地热源热泵机组，否则会降低传热效果，北京水地热源热泵空调，影响高温地源热泵安装质量。水平铺管回填土应细小、疏松、均匀，无石块和土块，回填压实过程应均匀，管道不得架空。

机房和室外部分安装完毕，然后是室内部分的安装。室内部分的安装包括主机、室内空调终端和采暖终端的安装。在安装主机之前，需要仔细检查到货设备的规格型号是否与配置方案一致，并根据现场实际情况确定安装位置，然后进行安装。

地源热泵运行时，不消耗水也不污染水，不需要锅炉，环保效益显著

地源热泵运行时，不消耗水也不污染水，不需要锅炉，不需要冷却塔，北京水地热源热泵，也不需要堆放燃料废物的场地，环保效益显著。接下来跟着小编一起盘点一下地源热泵的优点吧：

1.一机多用，应用广泛

可供暖、空调制冷，还可提供生活热水，一机多用，一套系统可以替换原来的锅炉加空调的两套装置或系统，特别是对于同时有供热和供冷要求的建筑物。地源热泵有着明显的优点。不仅节省了大量的能量，而且用一套设备可以同时满足供热、供冷、供生活用水的要求。

商用和民用热泵技术在国外已相当普及，以其有效、节能、环保、利用可再生资源等众多众所周知的优势在近几年得到了迅速的发展。目前市场上的热泵设备主要以风冷热泵和常温地源热泵为主，热泵的输出温度低于55℃，主要以r22为工质，其主要缺点是出水温度低，北京水地热源热泵安装，受到地区性和项目使用特性的限制，使用范围不广，高温地源热泵技术在这方面取得了一定的突破，跟着小编一起看看主要表现在哪几个方面？

北京水地热源热泵-乐加新能源质量好-北京水地热源热泵机组由天津乐加新能源科技有限公司提供。天津乐加新能源科技有限公司为客户提供“水地源热泵机组,空气源热泵机组,新风换气机组”等业务，公司拥有“同益,麦克维尔,美的,米亚”等品牌，专注于其它等行业。，在天津市武清区天津国际工业品交易C5的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：李经理。