

LCP LX70M50，每包25公斤，包装袋含纸质外袋+PE料内袋。

产品名称	LCP LX70M50，每包25公斤，包装袋含纸质外袋+PE料内袋。
公司名称	墨澜中嘉（东莞市）塑胶科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:LCP塑胶原料 型号:LX70M50 包装:原产原包
公司地址	东莞常平麦元村物流大道西段美吉特一期5栋20号
联系电话	0769-87187279 13711820929

产品详情

LCP LX70M50，每包25公斤，包装袋含纸质外袋+PE料内袋。

LCP的注塑工艺

- 1、干燥：140 ~ 140 ~ 150 /5-7Hr
- 2、注塑温度：260 ~ 300 ~ 410
- 3、模温：100 ~ 100 ~ 240

SIVERAS日本东丽LCP LX70M50物性参数表

LX70M50是一款利用东丽分子技术开发的高性能超级工程塑料——高分子液晶聚酯树脂——LCP塑料，商品名SIVERAS，LCP LX70M50负荷热变形温度达250 以上，具有极低吸水率（不会因吸水而造成尺寸变化）、卓越的减振性、高耐热性、高强度、高弹性模量、高尺寸稳定性、优异的焊接耐热性及薄壁流动性。

SIVERAS日本东丽LCP LX70M50物性参数表

LCP LX70M50，每包25公斤，包装袋含纸质外袋+PE料内袋。

LCP LX70M50干燥要求：140 ，4hr。

SIVERAS LX70M50可以在100 以下的模具温度下低压成型，不会发生飞边现象，广泛用于超薄成电子零件、连接器、连接管、传感器，CD部件、SMT、复印机、传真机、办公设备、视听设备。

