## 矿用本安型超声波流量计 外贴式外夹式矿用超声波流量计

产品名称	矿用本安型超声波流量计 外贴式外夹式矿用超声波流量计	
公司名称	济宁华瑞自动化技术有限公司	
价格	77.00/台	
规格参数	品牌:华瑞 型号:YHL500 产地:济宁	
公司地址	济宁高新区创意大厦三层西跨4C315号	
联系电话	0537-3166755 15053753628	

## 产品详情

矿用本安型超声波流量计,外贴式外夹式矿用超声波流量计和电磁流量计一样,因仪表流通通道未设置任何阻碍件,均属无阻碍流量计,是适于解决流量测量困难问题的一类流量计,特别在大口径流量测量方面有较突出的优点,它是发展迅速的一类流量计之一。

矿用本安型超声波流量计,外贴式外夹式矿用超声波流量计是以"速度差法"为原理,测量圆管内液体流量的仪表。它采用了先进的多脉冲技术、信号数字化处理技术及纠错技术,使流量仪表更能适应工业现场的环境,计量更方便、经济、准确。产品达到国内外先进水平,可广泛应用于石油、化工、冶金、电力、给排水等领域。超声波流量计是一种非接触式仪表,它既可以测量大管径的介质流量也可以用于不易接触和观察的介质的测量。它的测量准确度很高,外夹式安装也可以达到±0.5%的精度,几乎不受被测介质的各种参数的干扰,尤其可以解决其它仪表不能的强腐蚀性、非导电性、放射性及易燃易爆介质的流量测量问题。

矿用本安型超声波流量计,外贴式外夹式矿用超声波流量计技术参数:

测量原理	40p秒时差法测量	外壳	防静电阻燃塑壳
测量管径范围	DN25~DN400	显示	2×10背光型汉字液晶显示器
测量流速	32m/s	供电	DC(12~24)V
测量精度	± 1%	输出	4 ~ 20mA、200 ~ 1000Hz、RS485
探头安装方式	外夹式	温度	160
参数设定方式	四键-按键式	探头法兰	法兰DN65 直径160mm
其他功能	可进行热量测量累积	重量	约2 Kg