

# 人防通风管道 鹤壁通风管道 嘉创通风

产品名称	人防通风管道 鹤壁通风管道 嘉创通风
公司名称	濮阳嘉创通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	濮阳市南乐县昌州路与一行路交叉口西300米路北
联系电话	19903937737 19903937737

## 产品详情

连接通风管道的方式都有哪几种？

通风管道加工已应用于各个行业，我们在生活和工作的時候，首先是环境，然后通风。不容忽视良好的安全设施。连接通风管道的方法有很多种。现在让我们来看看具体是什么。

它大致可分为四类：

### 1.软管连接

它主要用于连接风管和部件(如散热器，静压箱侧出风口等)。安装时，软管两端套在连接管外，环保通风管道，然后用软卡拧紧软管。

### 2.箍式连接

主要用于钢铁圆通风管和螺旋风管连接，每根管子放在滚筒带的两端，以及收缩口的一端。根据小型空气千斤顶的安装方向，钢制箍外两端鼓箍与中间的螺栓保持连接，拧紧耳环。

### 3.切割连接：

它主要用于矩形管道连接。将不同形式的钻屑插入管道的两端并压实。

### 4.插件连接：

它主要用于连接矩形或圆形空气管。首先，鹤壁通风管道，连接管子，然后插入风管的两侧，然后用铆钉紧紧固定。

1、风管采用镀锌钢板，其厚度应符合GB50243-2002下表选用以下规定。2、形风管的弯管，可采用内弧型或内斜线矩形弯管。当边长A大于或等于500mm时，应设置弯管导流片。矩形风管的三通或四通，可采用分叉式或分隔式。3、风管与法兰连接，翻边应平整，宽度应一致且不小于6mm，并不得有开裂及孔洞，对角及翻边缝应涂上密封胶。法兰用料规格见下表：4、风管法兰制作应先做好模具。模具做好后检查模具的几何尺寸，对角线是否符合设计及规范要求，检查无误后进行下料、校直、钻铆钉孔（孔距不大于150mm）、组装、焊接、钻孔。另外对边长大于800的风管应加固措施。

### 镀锌通风管道吊装

镀锌通风管道安装时，不锈钢通风管道，主管尽量贴大梁底，支管也尽高安装。交叉作业时一定要与水施、电施协调配合好，同时要注意安全。镀锌通风管道安装好后，检查镀锌风管的安装高度是否满足设计要求，镀锌通风管道的水平、垂直度是否符合规范要求，人防通风管道，支架是否歪斜，支架间距是否符合要求。

主要生产出售通风管道，镀锌螺旋风管，白铁皮通风管道，矩形风管，排烟罩等。

人防通风管道-鹤壁通风管道-嘉创通风由濮阳嘉创通风设备有限公司提供。濮阳嘉创通风设备有限公司位于濮阳市南乐县昌州路与一行路交叉口西300米路北。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前嘉创在镀锌管中享有良好的声誉。嘉创取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。嘉创全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。