

# 电厂污泥干燥机供应商 许昌电厂污泥干燥机 常州市优博干燥

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 电厂污泥干燥机供应商 许昌电厂污泥干燥机<br>常州市优博干燥 |
| 公司名称 | 常州市优博干燥工程有限公司                   |
| 价格   | 面议                              |
| 规格参数 |                                 |
| 公司地址 | 常州市郑陆镇焦溪工业园区                    |
| 联系电话 | 13915201356 13915201356         |

## 产品详情

污泥所含的污染物一般均有较高的热值，电厂污泥干燥机厂家，但是由于存在大量水分，使得这部分热值无法得到利用。如果焚烧高含水率的污泥，电厂污泥干燥机供应商，不但得不到热值，还需要大量补充燃料才能完全燃烧。如果将污泥的含水率降到一定程度，燃烧是可能的，而且燃烧所得到的热量还可以满足部分甚至全部污泥进行干化的需要。同样道理，污泥无论用于制造建材还是回收利用，减少含水率都是关键。因此，污泥干化是污泥资源化利用的步。

饱和蒸汽分别从圆盘热轴蒸汽入口和夹套蒸汽入口进入，含有大量水份的污泥通过物料进口进入设备，设备通过传动系统、链轮传动结构带动圆盘热轴转动，不断搅拌内部物料的同时，在物料自身流动性及圆盘叶片上带的倾斜抄板作用下向产品出口缓慢移动，污泥中的水份在圆盘热轴和蒸汽夹套的加热下，许昌电厂污泥干燥机，蒸发到上部带有保温管的集气室，然后通过靠近物料进口的载气排放口排出，电厂污泥干燥机生产厂家，集气室上的保温管，保温管内可通入150 左右蒸汽或者250 左右导热油对水蒸气予以加热，可以防止蒸气凝结并影响污泥的干化。

### 污泥干燥方案设计

桨叶干燥机是一种通过热传导进行干燥的卧式搅拌设备。主要包括几个部分：热轴、机身、端板、上盖及传动系统等组成。其加热介质类型包括蒸汽、热水以及导热油等，在干燥机的轴端位置装有用于导入导出热介质的旋转接头。

正常情况下，加热介质从两路分别进入到壳体夹套和桨叶轴内腔中，同时对器身和桨叶轴进行加热，通过传导热的形式将物料干燥。物料经过干燥之后通过螺旋送料机以连续的方式定量的送到干燥机的加料口，进入到干燥机的机身之后由桨叶带动进行旋转、搅拌，不断的使加热介面和器身以及桨叶进行接触，使物料得到充分的加热，以便使物料水分充分蒸发。

电厂污泥干燥机供应商-许昌电厂污泥干燥机-常州市优博干燥由常州市优博干燥工程有限公司提供。电厂污泥干燥机供应商-许昌电厂污泥干燥机-常州市优博干燥是常州市优博干燥工程有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：顾总。