

蚌埠高压母线槽 思宇电气 高压共箱母线槽

产品名称	蚌埠高压母线槽 思宇电气 高压共箱母线槽
公司名称	扬中市思宇电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	镇江市扬中市三茅街道新胜社区东区106号
联系电话	13951276368 13951276368

产品详情

母线槽进水了怎么办?

如当母线槽穿越楼层时，由于生产或屋面渗漏等种种原因造成楼层积水，就会顺着穿越楼层的母线槽漏下，高压母线槽厂家，造成母线槽进水，使母线槽绝缘降低。

我厂腈纶装置聚合车间母线槽在投用后，就发生了一起因母线槽穿越楼层时进水引起的短路故障，造成了整个生产装置的停车事故。

解决的方法：在母线槽穿越的楼层时增设防水围堰，既使母线槽与变压器用伸缩节作过渡连接，但由于采用母线槽作为低压进线主母线电流一般较大，有的已经达到2500A，相应的伸缩节截面较大、弹性较小，仍可能使变压器低压套受力。因此，建议变压器室母线槽采用和图3所示的固定方式。在母线槽下用槽钢支架托装，用圆钢做包箍将母线槽固定在槽钢支架上，槽钢支架两端与变压器室两侧墙上的预埋件用螺栓连接。这样，槽钢支架的“刚性”固定与伸缩节的“柔性”连接配合全，“钢柔相济”确保了变压器低套管不致于受力损坏。

5. 母线槽分接方便.所谓插接式母线槽，就是它利用插接的方式把主干线的电源分接到支线去，每隔若干米就留有插接箱口，因此分接十分方便。而电缆需要在现场进行分接，可靠性差，即便是预制分支电缆也尤其明显的缺点，主要是需要向工厂定制，其分支连接方式采用开口的“C”型抱箍，高压共箱母线槽，时间一久，能否保证紧箍力？加上每一个分支头的价格不菲，因此预制分支电缆至今应用面仍不广。任何一个楼面需要切断电源，母线槽无须断电，只要在空载的情况下，蚌埠高压母线槽，取下母线槽的插接箱即可。但要切断预制分支电缆的分支电源，在带电的情况下操作是十分危险的。密集绝缘母线槽(以下简称母线槽)可为交流三相三线，三相四线，三相五线制，频率50-60Hz，电压至400V，额定工作电流为250~5000A，高压母线槽公司推荐，主要作为工矿、企事业和高层建筑中新型供配电设备。带插口的母线槽，可通过插接头箱或抽接开关箱，能很利便地引出电源分路。母线槽具有体积小、结构紧凑、传输电流大、维护利便等长处。母线槽的安装可百接从变压器接到低压配电柜，也可从低压柜直接接到配电系统作为配电干线线路。蚌埠高压母线槽-思宇电气-高压共箱母线槽由扬中市思宇电气有限公司提供。扬中市思宇电气有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。思宇电气——您

可信赖的朋友，公司地址：镇江市扬中市三茅街道新胜社区东区106号，联系人：吴经理。