

高压母线槽厂家 河南高压母线槽 思宇电气

产品名称	高压母线槽厂家 河南高压母线槽 思宇电气
公司名称	扬中市思宇电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	镇江市扬中市三茅街道新胜社区东区106号
联系电话	13951276368 13951276368

产品详情

母线槽选择与应用不同的环境条件场合下，应考虑选择不同类型和材料的母线槽，此外，高压母线槽厂家，对各种母线槽，通常应按大长期工作电流选择母线槽截面。并按通过大短路电流条件下，校验母线槽的短时热稳定性和动稳定性。由于导体存在电阻和多导体接近时交流电流趋表效应等因素影响，母线槽通过电流时会引起发热。铜、铝质裸母线槽长期工作时的发热允许温度均为70℃，但当其接触面处具有锡的可靠覆盖层时(如超声波搪锡等)，高压母线槽规格，则允许温度提高到85℃。受此持续发热允许温度的限制，不同材料、截面的母线槽给出了相应的长期允许电流值，选择母线槽截面时，应使母线槽实际的大长期工作电流(计及半小时以上的过负荷)小于所选截面母线槽的长期允许电流值。

母线槽支架的形式是由母线的安装方式决定的，母线槽安装方式有垂直式安装，水平侧装和水平悬吊式安装三种。

支架可以根据用户要求由厂家配套供应，也可以自制。支架的制作安装，应按设计和产品技术文件的规定进行，如设计和技术文件无规定时，可按下列要求制作和安装。

制作母线槽支架应根据施工现场结构类型，高压封闭母线槽，采用角钢和槽钢或扁钢制作，宜采用“一”字型、“U”型、“L”型和“T”字型等几种型式。

(2) 产品截面和规格不一致。对于不标注母线槽截面的样本，设计人员须注意提防制造厂造假。

母线槽将电气装置中各截流分支回路连接在一起的导体。它是汇集和分配电力的载体，又称汇流母线槽。习惯上把各个配电单元中载流分支回路的导体均泛称为母线槽。母线槽的作用是汇集、分配和传送电能。母线槽在运行中，河南高压母线槽，有巨大的电能通过，短路时，承受着很大的发热和电动力效应，须合理的选用母线槽材料、截面形状和截面积以符合安全经济运行的要求。

高压母线槽厂家-河南高压母线槽-思宇电气由扬中市思宇电气有限公司提供。高压母线槽厂家-河南高压母线槽-思宇电气是扬中市思宇电气有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或

图片上的联系电话，索取联系人：吴经理。