

# 低压插接母线槽 新乡低压母线槽 思宇电气

产品名称	低压插接母线槽 新乡低压母线槽 思宇电气
公司名称	扬中市思宇电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	镇江市扬中市三茅街道新胜社区东区106号
联系电话	13951276368 13951276368

## 产品详情

由于母线槽是用铜排或铝作为导体，电流容量很大而且电气和机械性能好，另外用金属槽作为外壳，所以具有不燃烧，性高，且使用寿命长，与传统的配电或比较，低压插接母线槽，设备所占面积显著减少，并且外观美观，对于大型建筑物的施工和配电非常有利，高低压母线槽，概括起来母线槽具有下列特点:1、电流容量可以很大；2、电压降很小；3、短路负载能力强；4、可靠性高，使用寿命长；5、安全性高；6、配电系统的设备增加或变更随意自如；7、外形尺寸小；8、重量轻，操作容易；9、连接非常简单(如同连接用水管道一般，一节节通过三通、弯头等接头使连接成一个系统)如下图；10、施工和检查简单；11、具有现代的美观。

绝缘要求每个单元母线通道的相线，壳体和中性线之间的绝缘电阻须大于20M<sub>Ω</sub>。设备母线槽上两个未上漆点之间的电阻不超过0.1<sub>Ω</sub>。不同极性的导体之间的爬电间隔应不小于表格规定。

(4) 关于母线连接器，新乡低压母线槽，取决于打孔和切割质量。切割表面应平坦且刺。孔与母线边缘之间的距离应不同。锡衬应平整，搭接表面应平整，绝缘包装纸不得进入母线的搭接表面。母线搭接孔须同心且易于固定。损坏的母线绝缘板应予以更换，并且不得损坏或散落。

所以密集型母线槽的敷设必须现场实测，安装线槽的长度度要求较高，密集型母线槽的插接式开关箱高度也应根据设计确定。消防配电线路采用暗敷设时，应敷设在非燃烧体结构内，且保护层厚度不宜小于30mm。当采用明敷设时，采用金属管或金属线槽上刷防火涂料保护，因为金属管和金属槽本身并不具备防火性能。当采用绝缘和护套为不延燃材料的电缆时，在竖井内可不穿金属管、金属线槽保护，但线路穿过竖井地板时，必须穿过板管、槽保护，上、下端管、槽口空隙同样应作密封隔密。低压插接母线槽-新乡低压母线槽-思宇电气由扬中市思宇电气有限公司提供。扬中市思宇电气有限公司在工业制品这一领域倾注了诸多的热忱和热情，思宇电气一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：吴经理。

。