

英思科M40Pro气体报警器

产品名称	英思科M40Pro气体报警器
公司名称	北京百润伯龙科技技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:英思科 型号:M40PRO 采样方式:泵吸式\扩散式
公司地址	北京市经济技术开发区荣华南路10号荣华国际5号楼308室
联系电话	010-52857285 13260198209

产品详情

一、英思科M40Pro气体报警器、四合一气体报警器M40Pro新品介绍：

- 1、体积小，重量轻，耐用的ABS机壳 紧凑的机身同样提供可靠性能，不给用户增加任何重量负担。该设备重244克，可持在掌心内，或夹在口袋、安全帽或皮带上。坚固的ABS构造提供经久耐用的保护，不受撞击或跌落而造成的损坏。
- 2、锂离子电池组可以提供更长的运行时间，带泵或不带泵均可。可在设备内直接进行快速充电。
- 3、标准数据记录功能，其内存可记录长达75小时的数据记录，用于存档。
- 4、快速校准，可以同时校准所有传感器，节省时间。与标准校准程序相比，该设备可减少每次校准所需气量，从而节约成本。
- 5、图形式液晶显示器，液晶显示器显示所有被监测气体的实时读数。图形式操作图标显示电池充电状态、传感器丢失情况及其他相关数据。
- 6、振动报警，额外的告警功能可就嘈杂环境中报警，向用户发出提示。
- 7、视觉及听觉报警，明亮的指示灯视觉报警及90分贝听觉报警可在危险环境提供保护。
- 8、外壳采用了结实防水的聚碳酸酯外壳，具有抗撞击保护套，防RFI.

二、M40Pro四合一气体报警器，泵吸式气体报警器多版本供选择：

- 1，扩散式带标准锂电池版

2, 扩散式带加强版锂电池

3, 泵吸式带加强版锂电池

三、M40Pro泵吸式气体报警器、四合一气体报警器M40Pro技术参数：

扩散式版本尺寸：

4.1 × 2.3 × 1.2英寸

103.mm × 58mm × 30mm

重量：

M40PRO体积更小，重量更轻！

M40PRO 尺寸：103 × 58 × 30 mm 重量：182克

传感器：氧气和有毒气体—电化学原理

甲烷/可燃气体-催化燃烧原理

工作温度：-20 至+50

工作湿度：15%-90%RH(非冷凝，持续)

电源/运行时间:

标准版可充电锂离子电池;M40PRO-12小时

加强版可充电锂离子电池:M40PRO-20小时

M40PRO带泵-12小时

充电时间：标准版可充电锂离子电池 < 5小时

加强版可充电锂离子电池 < 7小时

全新一体化泵！33米远程采样！

全新设计的这款一体化泵内含复杂的气路及运算，解决了市场上各种带泵仪表在极端气流影响下的精确度的问题，使得仪器在各种复杂气流中保持高精度，高一致性。