

沧州正泰 燃气用涂塑无缝钢管 每米报价

产品名称	沧州正泰 燃气用涂塑无缝钢管 每米报价
公司名称	沧州市正泰钢管有限公司
价格	30.00/米
规格参数	品牌:沧州正泰 产地:河北沧州 运输服务:送货到厂
公司地址	沧州市旧州镇强庄子沧狮工业园
联系电话	15350762185

产品详情

沧州正泰 燃气用涂塑无缝钢管 每米报价涂塑钢管具备较高的机械强度，适合比较苛刻的使用环境；内外涂层可阻止金属氧化，具有较好的耐化学腐蚀性能；涂层附着力强，结合强度高，耐冲击性，粗糙系数和磨阻系数低，抗异物附着性优良；抗老化，使用寿命长，尤其适合埋地输水。其颜色丰富具体需要哪种要看客户需要。常用颜色由红、白、蓝、灰、黑、黄、绿，根据不同的用途采用相应的颜色，红色主要应用于消防工程。基材采用焊接钢管，通过给钢管加热在内外表面熔融一层含有阻燃剂的红色环氧粉末形成复合型的管材。

涂塑钢管检测方法有不少，但如用肉眼看那是一定做不到的，当然如果涂塑层厚度很薄的话是一眼就可以看出的，但具体说涂塑厚度就得借助工具量。

厚度测量：从涂覆钢管的两端取不同长度的两个横断面，在每个横断面用电磁测厚仪测量圆周上直交的任意四点的涂层厚度，查看是否达到客户要求厚度。

针孔试验：管段试件长度约为1000 mm，用电火花检漏仪对钢管涂层在规定试验电压下进行检查，涂层厚度不大于0.4mm，试验电压为1500 V，涂层厚度大于0.4 mm，试验电压为2000 V。检查有无电火花产生。

弯曲试验：DN 50mm的涂覆钢管进行弯曲试验。管段试件长度为(1200 ± 100) mm。

真空试验：管段试件长度为(500 ± 50) mm,使用适当的措施堵住管道进出口，从进口逐渐增加负压至660 mm汞柱，保持1 min,试验后检查内涂层。

高温试验：管段试件长度为(100 ± 10) mm，将试件放置在恒温箱中，升温至(300 ± 5) °C，并恒温1 h，然后取出自然冷至常温。试验后，取出试件并检查内涂层(允许外观颜色变深、发暗现象)。

沧州正泰内外涂塑钢管应用的优势：

1.防结垢性能好：表面光滑管道内不会产生结垢现象，摩擦系数小使输水流量增大；

2.防腐性能好：管材内表面不易生锈，用在消防管道不会堵塞喷淋头；

3.不易滋生微生物，用于自来水的输送杜绝在输送过程影响水质。