

英思科M40四合一气体检测仪

产品名称	英思科M40四合一气体检测仪
公司名称	北京百润伯龙科技技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:英思科 型号:M40 采样方式:泵吸式\扩散式
公司地址	北京市经济技术开发区荣华南路10号荣华国际5号楼308室
联系电话	010-52857285 13260198209

产品详情

一、英思科经典M40四合一气体检测仪，四气体检测仪M40规格参数：

壳体 高强度抗冲击复合材料

传感器 可燃气体 - 催化燃烧原理

氧气和有毒气体 - 电化学原理

湿度范围 15~95% RH (常规)

0~99%(间歇) (非冷凝)

温度范围 -20~50

数据采集 可燃气体：0~100 %LEL，分辨率：0.1% LEL

报警 90dB 声、光和高亮液晶显示屏显示报警，高低浓度，

STEL,TWA和低电量报警;当仪器配SP40泵时有流量指示

电源 可充电锂离子电池18小时(带泵工作12小时)

国际认证 美国和加拿大：UL和CSA-Class I, Groups A,B,C,D;T4

美国煤安认证(MSHA)，中国煤安认证(MA)

澳大利亚 - Ex ia sZone 0 IIC T4

防护等级 IP65

重量 244 g(带泵326 g)

尺寸 109 x 62.2 x 34.8 mm

M40 数据下载组件

M40皮革携带包

单元充电器，230 VAC

M40/SP40组合皮革携带包

二、英思科经典M40四合一气体检测仪，M40四合一气体检测仪产品特点：

- 1、锂离子充电电池提供18小时运行时间
- 2、包括振动、90分贝声音及高亮光闪报警装置
- 3、连续记录***近3000组数据，可下载至PC方便查看
- 4、可使用SP40外置泵进行远程检测

英思科M40四合一气体检测仪还具有振动报警，锂离子充电电池，峰值读数，大液晶屏显示，75小时数据记录及背夹。可选气体采样泵可实现远距离采样，采样距离到50英尺。

英思科M40+SP40采样泵经典组合检测仪，再次复产，满足中国广大老客户的需求，为中国广大的气体安全工作者提供工作安全的助手！

英思科M40四合一气体检测仪，极富手感的外壳由具有高强的抗冲击性复合材料制成，可以用于各类恶劣环境中。同时，外壳抗电磁和射频影响。简洁直观的4键操作及标定，5秒钟关机功能可以防止突然关机。小巧紧凑的外形及实惠的价格是个人检测仪的理想之选。