

公路护栏 山东飞隆金属

产品名称	公路护栏 山东飞隆金属
公司名称	山东飞隆金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东聊城高新区淮河路19号
联系电话	15965236522 15965236522

产品详情

公路护栏的碰撞条件主要包括碰撞车型、车辆质量、碰撞速度、碰撞角度等参数。对于设计速度低于40km/h的次干路、支路及景观要求高的桥梁段，其公路护栏碰撞能量低于70kJ时，可根据情况，在充分考虑公路护栏安全性、经济性、适用性的基础上，确定出针对具体路段的碰撞条件参数，并以此为依据设计特殊碰撞条件公路护栏，也可直接采用本规范规定的相应等级的公路护栏。

对于矿山、港口、旅游景区等特殊路段，其公路护栏的碰撞条件也具有特殊性。当需要采用的公路护栏碰撞能量高于520kJ时，本规范规定的5个公路护栏等级均不能适用，必须根据交通调查的结果，分析确定出公路护栏碰撞条件的各个参数，再进行公路护栏设计。

- 1、选用水泥、沙、钢筋等浇筑出产而成，公路护栏，它适用于公园、小区、院子、别墅。
- 2、它的商品强度高，抗折、抗弯、抗拉、抗冻、抗冲击等。
- 3、公路护栏艺术感强：线条流通天然，外型精美漂亮。

公路护栏已经过国家房建资料测试中心检测，其外观、尺度偏差、抗压强度、抗弯极限强度、抗冲击强度、抗冻性均合格。

要看地区道路交通情况，与一般的交通情况类似，地区交通拥堵象明显，买公路护栏其实更多的要可联系到实际，避免出现因护栏设计类别不足，产生选护栏时候的尴尬。

- 1、为保证稳定性，4级以上大风、大雨、大雾和大雪天暂停装、拆模作业。
- 2、模板拆除应遵循先支后拆，后支先拆的顺序，拆时严禁抛扔。拆模时间不宜过早，应在混凝土强度能

保证其表面及棱角不至因拆模而受损坏时方可拆除，一般当混凝土强度达到设计强度75%时。拆除模板时，不允许用猛烈地敲打和强扭等方法进行。模板拆除后，应维修整理，分类妥善存放。

3、加强安全防护，按规定设置安全栏杆、安全网等安全防护和标志。公路护栏模板安装，使用自制加工梯子要挂牢。

4、工人进入施工现场必须戴好安全帽，佩好安全带，工具及构配件要放在工具袋内，穿防滑鞋工作、袖口、裤口要扎紧。高空作业必须拴好安全带。

5、所有施工设备和机具在投入使用前均由机械技术人员组织进行检查、维修保养，各种保险、限位、制动、防护等安全装置齐全可靠，确保状况良好。

公路护栏-山东飞隆金属(推荐商家)由山东飞隆金属制品有限公司提供。山东飞隆金属制品有限公司是一家从事“防撞护栏,桥梁护栏,桥梁防撞护栏,灯光护栏,不锈钢复合管护栏”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“飞隆”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使山东飞隆金属在防撞设施中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！