

# 制作A级硅质板生产设备 全套无机渗透硅质板设备

产品名称	制作A级硅质板生产设备 全套无机渗透硅质板设备
公司名称	廊坊长鑫环保科技有限公司
价格	79800.00/套
规格参数	品牌:长鑫 型号:CX-2 产地:廊坊
公司地址	河北廊坊市大城县臧屯乡豆庄村
联系电话	18331639699

## 产品详情

### 制作A级硅质板生产设备 全套无机渗透硅质板设备

硅质板设备是采用以无机材料为主要成分的处理剂通过混合成型或基板渗透处理加工制成，遇火时不收缩、不熔滴、不燃烧、不冒烟、不被火焰穿透，改变了原EPS板防火能，不同于通过加入大量阻燃剂而提高的阻燃。节能用传是住建部首推的外墙外保温系统设备组成1、高速压力渗透机一套、热烘干机一组、高速传动装置两套、自动搅拌机两台、入料装置一套。2、设备尺寸：长度20米、宽度1.85米、高度1.6米。3、加工板材料尺寸：长度1200毫米、宽度600毫米、厚度30-100毫米。硅质板设备包括备料拌料部分，渗透吸附部分，真空泵机组，烘干通风装置及回流装置组成。通过抽料泵输送到盛料容器中；在驱动系统工作下把聚苯板运到渗透工作区，把料浆倒到渗透板上，均匀的流到移动的聚苯板表面上；聚苯板的下表面同有矩形间隙的履带贴合，履带的下面同混合气液器的上表面贴合，混合气液器通过吸气管跟真空泵连接，同时在工作架的托板上安装振动泵，在真空泵吸气负压和振动泵振动作用下，把聚苯板上面的料浆均匀渗透到聚苯板内部的颗粒间隙中，多余的料浆一部流落到收集容器中，通过回流装置流回搅拌容器中。渗透完改性料浆的聚苯板在驱动装置的传动下，进到烘干通风装置烘干完成。硅质板尺寸为：长14米，宽1.85米，高6米。成套生产线主要由：泡沫粉碎机，板材生产线，匀质板切割锯，脉冲除尘器，板材包装机组成。硅质板生产线实现了，自动上料、自动放料、自动计量、自动补水、自动搅拌、自动行走等。