

# 东莞学校建筑加固价格|东莞学校建筑加固公司|东莞学校建筑加固工程队

产品名称	东莞学校建筑加固价格 东莞学校建筑加固公司 东莞学校建筑加固工程队
公司名称	久顶建筑加固工程有限公司
价格	83.00/平方
规格参数	加固方法1:建筑加固工程队 加固方法2:碳纤维加固 加固方法3:粘钢加固
公司地址	承接广东省海南省所有地区加固业务
联系电话	13434376001

## 产品详情

东莞学校建筑加固价格|东莞学校建筑加固公司|东莞学校建筑加固工程队

承接房屋检测鉴定、加固设计、施工业务

我们是一家专业从事建筑加固、结构补强、加固设计的加固公司。具有建设厅颁发的专注不分等级特种加固资质、CMA资质、设计资质。

我们专注承接裂缝加固、楼板加固、碳纤维加固、工业厂房加固、房屋加固、混凝土加固、地基基础加固、包钢粘钢加固、泳池别墅加固等加固公司。

同时我们也具备房屋检测鉴定、设计业务，为业主提供检测鉴定、加固施工、设计一站式服务!

造成施工质量事故的原因有哪些主要原因有：(1)材料的强度或其他技术指标不满足要求，如混凝土强度等级低、钢筋、钢板的材质等;(2)施工过程中的失误或错误。钢筋漏放、少放，搭接、锚固等不满足要求;(3)节点构造措施处理不当，刚接的变铰接、铰接的变刚接，这类问题处理比较棘手;(4)构件的尺寸或位置不对;(5)过度使用，就类似于现在的道路，跑的都是超载的渣土车，数量多，速度快，会经常需要修复，结构同样如此。

业务涵盖广东省：包括肇庆建筑加固工程队；湛江建筑加固工程队；惠州建筑加固工程队；揭阳建筑加固工程队；深圳建筑加固工程队；中山建筑加固工程队；珠海建筑加固工程队；茂名建筑加固工程队；河源建筑加固工程队；阳江建筑加固工程队；汕尾建筑加固工程队；清远建筑加固工程队；东莞建筑加固工程队；广州建筑加固工程队；韶关建筑加固工程队；潮州建筑加固工程队；佛山建筑加固工程队；

梅州建筑加固工程队；江门建筑加固工程队；汕头建筑加固工程队；云浮市建筑加固工程队等。

新房子入手之后，都想要对其进行一些改变，对于结构进行拆改重组，这种情况下，就很容易遇到一种情况，就是不小心将承重墙给拆掉了。因此我们在做拆改工程的时候，要注意那些才能避免拆除承重墙呢？承重墙拆除注意事项有哪些呢？下面小编就带大家一起来了解一下吧！

承重墙指支撑着上部楼层重量的墙体，在工程图上的黑色墙体就是承重墙，打掉整个建筑结构会被破坏。

### 鉴别承重墙的方法

- 1、通过图纸判断：看建筑图纸是分辨承重墙好的方法，承重墙会有标注。
- 2、通过声音判断：敲击墙体，有大回声而且清脆的，是轻墙体，而没什么太多声音的应该是承重墙。
- 3、通过部位判断：外墙通常都是承重墙，共用的墙和邻居一起。一般在卫生间、储藏间、厨房及过道的是非承重墙。
- 4、通过厚度判断：在户型图的非承重墙的墙体明显画得比承重墙薄，一般在10厘米厚左右。承重墙都较厚，其厚度一般在24厘米左右。一般来说，承重墙体是砖墙时，结构厚24cm，寒冷地区外墙结构厚度为37cm，混凝土墙结构厚度20cm或16cm，非承重墙12cm、10cm、8cm不等。

### 承重墙不能拆除的原因

- 1、承重墙肩负着支撑楼房重量的任务，从打桩、挖槽、打地基，到浇灌梁柱及砌墙体等，是一个庞大而复杂的工作。
- 2、拆除部分承重墙，必然会改变原有建筑的承重结构，使楼房各部位受力不匀或重心偏移到其他部位，严重时会造成房屋裂缝、塌陷，甚至危及房屋安全，所驻在装饰房屋时，承重墙是不能拆除的。
- 3、承重墙就是负责支撑楼板的墙体，由地下室开始，每家的承重墙都对楼上楼板起到支撑作用。否则，上层楼板或室外墙体将会无预期的出现裂缝，随着裂缝的增大，楼板就会慢慢塌陷。
- 4、即使房子不塌，也缩短其建筑寿命，并加快其变成危楼的可能性。根据楼体高度、大小、新旧程度和居住密度的不同，出现问题的时间也不同。
- 5、除非影响到你大面积有效空间的使用，否则，从安全及低碳角度出发，都尽量不要动承重墙。
- 6、如果你拆除了承重墙，你的邻居是有权起诉你并要求你恢复的。

### 拆改墙体注意事项

- 1、寻找专注有经验的装修公司

对于一般人而言其实是不清楚房屋的结构，如果拆改墙体，一定要找有经验的装修公司来看一看，了解墙体结构再做决定，避免因随意拆改引发危险。同时，在施工之前，还要报物业管理部门备案，得到批准后方可施工。

## 2、注意只能拆改非承重墙

装修拆改前，一定要明白哪些墙体是能拆的，哪些是不能拆的，否则后果不堪想象。可以拆的墙，只有非承重墙，非承重墙一般比较薄，大致10厘米厚，一般在户型图上都会表明这些墙体。

## 3、注意考虑改造电路管线

在拆之前，也要对电路的改造方向详细考虑。一般墙体中都带有电路管线，要注意不要野蛮施工，弄断电路。毕竟，电路的改造可是工程造价中很有水份的一个部分，不想让装饰公司赚你太多钱的话，就一定要规划好。

## 4、添加新墙根据情况选择材料

高层楼房一般都采用框架结构，即外墙承重，内墙一般是轻体结构墙，内墙只充当隔断作用，对承重作支撑用甚小。大家添加新墙时一般采用与原来相同的水泥板墙或石膏板等轻体墙，也可根据自身情况要求选择隔音性更好或的材料。

承重墙是不能够拆除了，拆除之后就很容易会影响到房屋的承重能力，因此我们在做房屋工程的时候，zui好还是要给找到一些专注的施工团队，这样在施工的时候才算是比较有保障。网是专注于给大家加固、改造、修缮等相关知识，如果您对于建筑加固比较感兴趣的话，可以持续关注我们网站。