

合肥防火门厂GB12955-2020木质隔热防火门MFMJ1523

产品名称	合肥防火门厂GB12955-2020木质隔热防火门MFMJ1523
公司名称	合肥防火门厂有限公司
价格	150.00/m ²
规格参数	门框厚度:5*10公分 门扇:5公分 开启方式:外开
公司地址	合肥市瑶海区大兴镇青年工业园区
联系电话	13721105119 13721105119

产品详情

木质防火门简介（门之匠心，一樘门一辈子，只为生产一樘好门而努力）

资料齐全：一门一证、带电子身份标识：AB标签，红黄S标识、标牌、3C认证、检验报告、产品合格证、营业执照、包验收！

木质防火门是指用木材或木材制品制作门框，门扇骨架，门扇面板，耐火极限达到《GB50045-95 高层民用建筑设计防火规范》规定的门。木质防火门是指用难燃木材或木制品作门框、门扇骨架和面板，门扇内填充对人体无毒无害的防火隔热材料，并配以防火五金配件，具有一定耐火性能的门。具体材质：1) 门扇芯板：四根木骨架间隔料对门扇的整体结构与力学性能起保障作用，在其间填充厚度35mm、密度300 kg / m³的膨胀珍珠岩板，两侧胶贴厚度为5 mm的防火板，将膨胀珍珠岩板与木骨架整体胶压包覆在中间，实现整体结构的对称平衡和稳定性，减小翘曲变形的可能性。2) 门扇骨架：选用阻燃处理的杉木为基材，采用“L”型和“T”型连接，由二根木骨架冒头料、二根木骨架挺料、四根木骨架间隔料及一根锁托组成，突出了木骨架框架的整体结构强度。木料之间的拼缝需严实平整，木骨架边框和横楞在同一平面，面层、边框及横楞加压胶结，在横楞和上、下冒头各钻三个透气孔，以防受潮脱胶或起鼓。3) 门扇面板：由二块饰面胶合板组成，与门扇芯板、骨架紧密胶压组成一个整体门板。在结构上实现“对称原则”和“奇数层原则”，使产品结构对称、应力均匀、形状尺寸稳定。4) 门框：如图1C-C所示，柳桉木材固定于门洞墙体上，三层防火板及面板固定于柳桉木材上，形成门框整体。门框与门扇搭接的裁口处留有密封槽，镶填防火密封条。密封条由不燃性材料制成，具有遇热膨胀的特性，可以有效地起到防火隔热作用。