

鼓风循环干燥箱

产品名称	鼓风循环干燥箱
公司名称	北京福意电器有限公司销售一部
价格	60052.00/台
规格参数	品牌:福意联
公司地址	东城区朝阳门soho9层909室
联系电话	13910923377

产品详情

鼓风循环干燥箱-福意联公司的智能恒温箱采用制冷、加热双向恒温方式，温度控制在2~48℃之间，可任意设定需要的数值，通过微电脑系统的智能控制系统，将温度差控制在±2℃的范围内。特别适合医疗卫生、食品化工、科研环保等部门储存对温度敏感的药品试剂、动物精液、血液制品、实验材料等使用。鼓风循环干燥箱技术参数

技术参数	FYL-YS-151L	FYL-YS-281L	FYL-YS-431L
电源电压	AC220V 50Hz		
温度范围	0 ~100		
温度波动	±2		
超温报警	当温度高于或者低于设置的温度5℃时触发报警功能		
消耗功率	120w	120w	160w
工作室尺寸	508*426*636	508*426*1215	508*530*1574
外形尺寸	595*570*880	595*570*1460	595*675*1813

鼓风循环干燥箱性能特点：PTC陶瓷加热技术。翅片式风冷循环技术，储存样品专用恒温冷藏箱，让箱体内部温度更加均匀。采用优质制冷片，制冷速度快；ptc陶瓷复合加热技术，加热稳定，升温均衡。均匀制冷恒温效果更好。采用优良的制冷系统与制热系统匹配合理，在任何环境温度下使用都可使箱体内部温度达到恒定。产品经过检测机构进行昼夜环境温度交替试验，停断电保温试验等各项指标严格检测，产品设定在恒温过程中，具有高低温报警功能，当箱体内温度接近零度或者高于设定温度5度时，警报声响起，点击任意键解除警报声。根据国内人员身高设计，箱体1.89米，既不用为取放物品也不用为搬运及放置的地点发愁；功率小、节能省电，节能；风冷、优质压缩机、制冷速度快；超大容量，人性化设计的储物架，平面分类便捷取放物品；精良温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化恒温箱温度控制更温度宽泛在0-100度之间，可任意设定需要的数值，温差±2℃；强制空气循环，确保箱体均匀。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。人性化设计：箱体采用优质结构钢板，经优良防腐磷化、喷涂工艺、表面色泽柔和，内壁为ABS工

程塑料；双层透明保温玻璃门、内充惰性气体，门体配锁，底部四个万向脚轮；门与箱体密闭处采用耐高温、抗老化性好的纳米材料门封条，有效的防止热量损失,并可以延长加热元件寿命,有效保证工作室的密封性。风道设计，前置风道设计，是箱体在嵌入墙体内部或者使用空间狭小的时候仍可以正常运作，大大节省了使用空间。

鼓风循环干燥箱售后服务：

- 1.随机备品 使用说明书，电器元件说明书，保修单，合格证各一份。
- 2.保修范围 产品整机保修一年（除人为损坏）包含所有电器元件。

本公司另有各种电热恒温箱，电热恒温干燥箱，加温柜，保温柜，手术室恒温柜，医用冰箱，药品冷藏柜等产品。

如您所保存物品带有挥发性气体或者腐蚀物体产生，请您和我们技术服务人员详细说明。

鼓风循环干燥箱厂商