# 美国 Fluke Ti32S 红外热像仪

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 美国 Fluke Ti32S 红外热像仪 |
| 公司名称 | 欧尼卡光学（武汉）有限公司 |
| 价格 | 66.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:福禄克<br>型号:Fluke Ti32S<br>产地:美国 |
| 公司地址 | 武汉市洪山区创意天地2号工坊3层 欧尼卡光学 |
| 联系电话 | 027-88327692 13317186895 |

# 产品详情

简单介绍：

美国 Fluke Ti32S 红外热像仪，美国 Fluke Ti32S 红外热像仪

详情介绍：

产品名称：美国福禄克 Fluke Ti32S 红外热像仪品 牌：福禄克 Fluke型 号：Fluke Ti32S

Fluke Ti32S 红外热像仪高性能，快速而轻松地排除故障。

技术变化。我们*不希望的就是让您感觉到您错失了重要的**，因此 Fluke 设计了 Ti32S热像仪来适应此变化。提供可现场安装的长焦及广角镜头，实现特殊应用的额外多功能性；语音注释不再需要笔和纸。Fluke SmartView 软件始终包含在内，无任何额外费用。主要特性：1、采用 Fluke IR-Fusion 砖利技术，通过 AutoBlend 模式，可更快地进行检测并传达问题2、单手操作、易于使用的用户界面3、坚固耐用的高分辨率电容式触摸屏，可进行快速菜单导航4、更多上等显示输出选项，可通过向 PC
或高分辨率监控器进行视频流式传输（USB 和 HDMI）而获取详细信息5、通过录音和注释，可在图像文件中保存额外的详细信息6、可选的可更换镜头在其他应用中具有更大的灵活性7、可充电，并可现场更换的智能电池，具有能够显示电量水平的 LED 显示屏，可提供优异的现场灵活性8、500
万像素工业性能数码相机，可提供高清晰度的图像质量9、内置 SmartView 和 SmartView
移动应用分析及报告软件

| 主要特性 | |
|---|---|
| IFOV (空间分辨率) | 1.31 mRad |
| 探测器分辨率 | 320x240 (76,800 像素) |
| 视场角 | 24 ° x 17 ° |
| *小焦距 | 15 厘米 (约 6 英寸) |
| 可选镜头 | 长焦，广角镜头 |
| 对焦机制 | 手动对焦 |
| 激光测距 | – |
| 无线连接 | – |