

# 精密生化培养箱

产品名称	精密生化培养箱
公司名称	北京福意电器有限公司销售一部
价格	66659.00/台
规格参数	品牌:福意联
公司地址	东城区朝阳门soho9层909室
联系电话	13910923377

## 产品详情

精密生化培养箱-甘露醇在天气冷的时候（大概低于25摄氏度）就会出现结晶，出现结晶后可以使用恒温箱加热溶解，温度越高溶解速度越快，但温度也不易过高，以免损坏包装，一般温度在42-45度左右就行，如果结晶较多，可以在加热的过程中轻轻摇晃瓶体，使结晶分散开，加速溶解；加热溶解后不影响药效。如果条件可以的话，将甘露醇放置在恒温箱中就不易出现结晶；如果没有恒温箱，天气较冷的时候要保证储存环境暖和，预防结晶。精密生化培养箱技术参数

技术参数	FYL-YS-151L	FYL-YS-281L	FYL-YS-431L
电源电压	AC220V 50Hz		
温 范围	0 ~100		
温 波动	±2		
超温报警	当温度 高于或者低于设置的温度5 时触发报警功能		
消耗功率	120w	120w	160w
工作室尺寸	508*426*636	508*426*1215	508*530*1574
外形尺寸	595*570*880	595*570*1460	595*675*1813

精密生化培养箱性能特点：1、型号：FYL-YS-150L2、气候类型：N,SN3、额定电压：220V4、额定频率：50Hz5、额定输入电流：0.8A6、噪音（声功计）：42dB（A）7、制冷剂用量：R600a(43g)8、温控范围：2-48（每度可调可控，热补偿功能）9、箱体尺寸：595\*570\*865mm10、内径尺寸：520\*440\*660mm11、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、制热系统、显示系统。12、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。13、适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露14、微电脑温度控制器，数码显示、控温精度高，具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。15、温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。16、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。17、使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，便于随时观察箱体内部存放的物品。18、采用新型全封闭压缩机，

运转平衡，噪音低，使用寿命长。19、此产品为嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间。20、箱体采用优质钢板，经先进防腐化喷涂工艺，表面色泽柔和，内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。21、配置安全锁，可实现专人专管。

精密生化培养箱售后服务：

1.随机备品 使用说明书，电器元件说明书，保修单，合格证各一份。

2.保修范围 产品整机保修一年（除人为损坏）包含所有电器元件。

本公司另有各种电热恒温箱，电热恒温干燥箱，加温柜，保温柜，手术室恒温柜，医用冰箱，药品冷藏柜等产品。

如您所保存物品带有挥发性气体或者腐蚀物体产生，请您和我们技术服务人员详细说明。

精密生化培养箱公司