

振动速度传感器ST-3

产品名称	振动速度传感器ST-3
公司名称	科隆振动传感器（昆山）有限公司
价格	.00/个
规格参数	SLMCD:帅贤 ST-3:20mv/mm/s 苏州:昆山
公司地址	昆山市周庄镇崇远路333号A2幢5楼5017号(集群登记)
联系电话	0512-55272837 15862658767

产品详情

振动速度传感器主要安装在各种旋转机械装置的轴承盖上（如汽轮机、压缩机、风机和泵等）。它是由运动线圈切割磁力线而输出电压的电磁式传感器，因此具有工作时不需要供给电源、安装容易等特点。

2. 技术参数

2.1 灵敏度: 20mv/mm/s \pm 5%（根据用户需要选择）

2.2 频率响应：5 ~ 1000 Hz

10 ~ 1000 Hz (可选)

2.3 误差: 10- 300HZ < 2%

300- 1000HZ < 4%

2.4 自振频率：10Hz

2.5 可测振幅：2mm(P—P)

2.6 大加速度：10g

2.7 测量方向：水平或垂直

2.8 使用环境：温度 -40 ~ 70 (-40 ~ 150 特殊定做) 相对湿度 90%

2.9 外形尺寸：33 × 75mm

2.10 重量: 约300g

2.11 安装螺钉：M10*1.5 或M10*1 M8*1.25