

# L20型聚硫密封膏粘结性好

产品名称	L20型聚硫密封膏粘结性好
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	9.00/千克
规格参数	包装:25公斤桶装 类型:嵌缝膏 标准:国标
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

## 产品详情

### (1).L20型聚硫密封膏产品介绍：

聚硫密封膏是一种通用性名字，L20型聚硫密封膏依照流动性可分成非下垂型L20型聚硫密封膏n和自流平型L20型聚硫密封膏2个种类；L20型聚硫密封膏依照偏移能力可分成2个级别；聚硫密封膏依照拉伸模量可分成高模量h和低应变速率2个次级别粘结力聚对混凝土钢材夹层玻璃木料大理石等常有不错的粘结力。

### (2).L20型聚硫密封膏产品特点：

- 1、**粘结性**：L20型聚硫密封膏对水泥、钢铁、玻璃、木材、石材等都有较好的粘结性。一般建筑及水利工程上宜使用低模量、高伸长的L20型聚硫密封膏，其粘结强度 0.2Mpa，伸长率 300%。
- 2、**耐水性**：L20型聚硫密封膏对海水、自来水、蒸馏水的作用是稳定的，相比之下对海水(含盐)的重量变化小。
- 3、**耐酸、碱性能**：L20型聚硫密封膏不耐浓酸、碱。但对稀的酸、碱及各种盐类还是稳定的。
- 4、**耐热老化性能**：L20型聚硫密封膏热老化性能很好，可长期在-40 ~ 120 的条件下工作。
- 5、**耐辐射性能良好**：L20型聚硫密封膏耐r射线的性能非常好。

### (3).L20型聚硫密封膏的固化机理：

L20型聚硫密封膏一般为多组分，以聚硫橡胶、增塑剂、补强剂为基胶，L20型聚硫密封膏用硫化剂与增塑剂配制成硫化组分，通常用硫化剂或延迟剂制作第三组分，甚至还有第四组分着色剂等。慢慢出现了双组分(基胶和硫化剂)、单组分(含潜固化剂)密封胶。单组分产品使用方便，但是其工艺复杂，质量难以控制，并且硫化速度慢，物理机械性能也有局限，所以L20型聚硫密封膏目前使用较多的是双组分室

温固化型。

(4).L20型聚硫密封膏性能如何算达标？

L20型聚硫密封膏是一款需要物理性能达标才能使用的产品，那么一般是性能达到怎样才能算是物理性能达标呢？L20型聚硫密封膏密度一般是1.6-1.7之间的，试用期是2到6个小时的，表干时间是小于24的，渗出性指数是小于4的，流变性下垂度是小于3的，低温柔性是零下三十度，拉伸粘结性拉伸强度是大于0.2兆帕的，拉伸粘接性伸长率大约百分之二百，回复率大于百分之80，粘接破坏面积小于25。加热失重小于10。

所以说不管是哪个厂家的L20型聚硫密封膏在出厂的时候都是要符合这个标准的。而且施工流程要严格的按照施工工艺进行加工的。