

RLR3*16+3*(3*1.5)垃圾吊专用电缆 抓斗抗拉耐磨电缆

产品名称	RLR3*16+3*(3*1.5)垃圾吊专用电缆 抓斗抗拉耐磨电缆
公司名称	上海长柔电缆有限公司
价格	.00/米
规格参数	加工定制:是 材质:聚氨酯 产地:上海
公司地址	上海市浦东新区沪南公路4880号
联系电话	021-80182088 18717906624

产品详情

电导体：多芯裸铜线绞线，于GB/T 3956-2008及IEC 60228：2004第5类

电导体屏蔽掉：半导体性层

绝缘层：独特新式乙丙胶混和料

绝缘层屏蔽掉：半导体性层

(电线接头：可采用多芯裸铜线和聚芳化学纤维混和手工编织)

光纤线：多模/多模光纤6G62.5/125

操纵芯：24x2.5/12x2.5/20X2.5

护线套：独特丁苯橡胶混和料

护线套色调：鲜红色

产品特性 ·

耐酸碱和压井液，合乎 NEK TS 606:2016 及其 IEC 61892-4 ·

火灾事故时特点 阻燃性，合乎 IEC 60332-1-2

遮挡紫外线依据 ISO 4892-2 ·

耐活性氧性合乎 EN 50396 ·

耐海面腐蚀 合乎 UL 1309 规范 ·

弯曲半径挪动：20 × 电缆线直径 ·

固定不动安装：10 x 电缆线直径

因为卷筒电缆应用在繁杂极端场所自然环境下，请客户与大家技术工程师沟通交流时，尽可能详尽论述电缆线的运用场所和自然环境，电气性能规定，直径规定，抗压强度规定等。大家会依据顾客带来的电缆型号，电缆线规格，机器设备工作状况，设计方案和生产制造出持久经久耐用，使用性能的卷筒电缆，为顾客在其中设施的稳定性经营，在电能传送给予平稳的确保。