

万力夫剪叉自行式液压升降平台

| | |
|------|---------------------------------------------|
| 产品名称 | 万力夫剪叉自行式液压升降平台 |
| 公司名称 | 北京中太恒业能源技术有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 类型:移动式升降台 型号:GTJZ-10 整机重量:2200 (kg) |
| 公司地址 | 北京市海淀区北四环中路209号健翔园G座6号楼3502室 |
| 联系电话 | 89237488 15611489361 |

产品详情

| | | | |
|------|--------------------|------|-------------------|
| 类型 | 移动式升降台 | 型号 | GTJZ-10 |
| 整机重量 | 2200 (kg) | 额定载荷 | 250 (kg) |
| 最低高度 | 最大工作高度11.8米 (mm) | 最大宽度 | 最大平台高度10.米 (mm) |
| 电动功率 | 220V (KW) | | |

剪叉式液压升降平台作为一种货运设备具有承载重量大、工作平台面积大，结构强度高，使用可靠，可广泛适用于各种工作环境使用。

万力夫 铝合金个人式

平台简介

一、使用

外观：更坚固、更合理、更美观（高度6m-14m）。

结构：

2-1递升支架：全新的经氧化处理的加宽、加厚铝质型材，配合紧密，更稳定，更耐用，操作更安全。

2-2钢制底座：小巧、坚固的底座，全新6轮设计，能有效防倾倒，能方便进出74cm宽的狭窄门道，操作更灵活。

2-3围 栏：坚固耐用的围栏及更低入口地平高度使操作者更易进出平台。

2-4装卸机构：方便运输及移动作业。

2-5采用原装进口液压单元，减少连通环节，避免渗漏现象发生。

特性：

3-1优化的低压电路控制系统，绝无漏电现象。

3-2强制支腿控制开关，保证在支腿支撑不到位处于非安全工作状态时，平台不起升。

3-3双重加强工业板式链条传动，附带钢索及油缸限流装置等多重保护，防止递升支架自由落体下降等意外事故发生。

3-4超过安全载荷时，单向阀自动回流，确保无过载作业。

3-5有电动、手动双重下降装置，并设有多重“紧急停止”开关。

二、移动

出入门道：可轻松出入标准门道及电梯，更方便移动作业。

搬运：

2-1采用全新设计的装载系统，一个人可使设备轻易上、下货车。

2-2有叉车窝口，方便叉车搬运。

注：照片为2010年9月6日我公司为中石油送货现场实景拍摄