

# 闸门水封P型止水带的用量 p60闸门水封连接技术方案

产品名称	闸门水封P型止水带的用量 p60闸门水封连接技术方案
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	66.00/米
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

## 产品详情

### 闸门水封P型止水带的用量 p60闸门水封连接技术方案

产品说明：

闸门水封是水电工程闸门的一个重要组成部分，是保证闸门密闭封水正常运行的关键部件，橡胶闸门水封又名止水橡胶，它的优点是弹性好，适应变形能力强，结构简单，封水严密可靠，比较经济，安装更换简便耐老化，使用寿命较长。

分类：

P型、P1型（无孔）、P2型（方头有孔）、P340型（方头无孔）、P4型（90°内转角无孔）、P5型（90°外转角无孔）、P6型（90°内转角）、P7型（90°外转角）、P8型（方头90°内转角）、P9型（方头90°外转角）、P异型等。

### p型橡胶止水带的安装

p型橡胶止水带的关键在于位置正确，p型橡胶止水带有圆孔的伸缩节一定要在变形缝中间位置。因为止水带的固定不能在橡胶带上打孔，要保证它在混凝土浇筑时的稳定性与牢固度，避免在浇筑混凝土时发生止水带跑位引起变形缝两边宽窄不一，变形量大幅降低，两边橡胶带极易拉断。

现今施工都是采用的胶合板，伸缩缝的混凝土是先浇筑一半，这一半采用的模板必须开槽，而如今的模板都是胶合板，比较简单的方法就是采用两块胶合板组合，将两块模板的边开成45°角，由两块模板合

起来，这样就形成了一个槽，只有这样才能固定住p型橡胶止水带。当然，能够采用木模板，采用开槽机开槽，就更好了。

以上介绍的内容较详细，安装方面如需要技术方面的支持可来电进行详细咨询可指点一二，实体企业，放心选购。