

根据工程结构选用双p止水带 单p型止水橡皮止水要求

产品名称	根据工程结构选用双p止水带 单p型止水橡皮止水要求
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	80.00/米
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

根据工程结构选用双p止水带 单p型止水橡皮止水要求

双P型橡胶止水带的作用：

双P型橡胶止水带是水电工程闸门的一个重要组成部分，是保证闸门密闭封水、正常运行的关键部件。双P型橡胶止水带可以根据水头高低和孔口大小等具体条件进行选择，常用的莫过于双P型橡胶止水带。

产品特性：

双P型橡胶止水带又名止水橡皮或者止水橡胶，它的优点是弹性好，适应变形能力强；结构简单、封水严密可靠；比较经济，安装更换简便耐老化，双P型橡胶止水带使用寿命较长。

双P型橡胶止水带用途：

双P型橡胶止水带是利用橡胶材料在受力时产生高弹形变的特性而制成的止水结构产品。双P型橡胶止水带广泛应用于水利、水电、堤坝涵闸、隧道地铁、人防工事、高层建筑地下室和停车场等工程中变形缝的止水。橡胶止水带是在浇筑混凝土时被预埋在变形缝内与混凝土连成一体，可有效地防止构筑物变形缝处的渗水、漏水，并起到减震缓冲等作用，从而确保工程构筑物中的防水要求。

温馨提示您：用户定货时应根据工程结构，设计图纸计算好产品长度，异型结构要有图纸说明，尽量在工厂中将止水橡胶连接成整体，如需在现场连接时，可采用电加热板硫化粘合或冷粘接(橡胶止水带)或焊接(塑料止水带)的方法。

以上介绍的资料是经验之谈可供参考，实体企业有自己独到的经营理念才能赢得广大新老客户的支持，

我们会持续坚持自己的理念还希望广大客户依旧支持我们。