

堆石坝防渗止水片厂家

产品名称	堆石坝防渗止水片厂家
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	41.00/米
规格参数	材质:三元乙丙橡胶 规格:300x6mm 标准:国标
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

1、防渗止水片规格尺寸：

防渗止水片一般厚度为6mm，其中4mm的橡胶胶，是用三元乙丙橡胶经密炼，硫化而成的；2mm米为GB柔性材料。防渗止水片是用于面板堆石坝的表层防水橡胶带，一般与氯丁橡胶棒、柔性填料(塑料性填料)构成面板堆石坝的重要的防水防渗保护层。热塑性乙丙橡胶（EPDM/PP）是以三元乙丙橡胶为主体与聚丙烯进行混炼。同时使乙丙橡胶达到预期交联程度的产物。化不但在性能上仍保留乙丙橡胶所固有的特性，而且还具有显著的热塑性塑料的注射、挤出、吹塑及压延成型的工艺性能。

2、防渗止水片是什么

防渗止水片是面板坝常有的表层盖板，防渗止水片也是各类工业与民用建筑结构中常用的止水板材，具有良好的耐老化，耐高低温性能。由于防渗止水片且硬度大，很难与混凝土表面牢固粘接，从而使三元乙丙胶板的防水性能难以得到发挥。为此利用防渗止水片可以满足面板坝接缝止水的要求，防渗止水片还用于渡槽等建筑物表层裂缝处理，工业与民用建筑的屋面防水等。

3、防渗止水片使用方法：

防渗止水片与GB柔性填料及混凝土面粘结效果好：防渗止水片上复合有GB柔性止水材料，可与混凝土基面粘合密封，均匀传递水压力，实现了很好的防渗密封效果；具有粘贴的自愈性：由于GB柔性止水材料具有粘结自愈性，因此防渗止水片与混凝土粘结面被拉开后，可重新直接粘贴回去，不影响三元乙丙防渗保护盖板的防渗作用；施工简便：防渗止水片柔韧性好，与混凝土基面及SR材料鼓包粘贴性好，粘贴密实，可以进行现场冷粘接或热硫化连接，粘结强度高，工序简便，容易施工；易于检查维修：防渗止水片在混凝土表面施工后，施工质量易于检查；一旦发生破损，包括在水下部位，也易于维修。

4、防渗止水片基面准备工作：

需铺设防渗止水片的表面应平整并没有废渣、树根、有棱角或很锋利的岩石。所有的回填土料均应采用

粘性土,且不应含有垃圾、块石或其它对土工膜铺设不利的杂质,衬垫的表层(15cm以内)不应包含直径大于4cm 的石头或碎屑。衬垫应按照设计要求分层碾压,不得漏压和欠压。防渗止水片基层施工应确保基层碾压不受干燥、洪水或冰冻的影响,不得出现明显膨胀或干裂。严禁雨天进行施工,对已施工区域应采用薄塑料膜(或其它经监理工程师认可的材料)进行临时覆盖保护,直到土工膜衬垫开始铺设。对明显膨胀或干裂变形区域应在监理工程师认可下进行翻动后重新碾压。