

嵌填聚氨酯密封膏注意事项 双组份聚氨酯密封膏贮藏标准

产品名称	嵌填聚氨酯密封膏注意事项 双组份聚氨酯密封膏贮藏标准
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	12.00/公斤
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

嵌填聚氨酯密封膏注意事项 双组份聚氨酯密封膏贮藏标准

聚氨酯密封膏组成：

聚氨酯密封膏属双组分反应固化型，有 A、B 两组份组成。A 组分为无色或浅黄色粘稠状聚氨酯预聚体，B 组分为固化剂与助剂等混合脱水而成的黑色膏状体或液体，按使用要求可有非下垂型和自流平型。

嵌填聚氨酯密封膏注意事项：

- 1.按产品 A：B=1：1.5 的比例，充分混合均匀后，加入嵌缝枪或用腻子刀自下而上，或由前到后进行嵌填；
- 2.嵌填要求饱满，尽量防止气泡及孔洞的形成；
- 3.嵌填完成后，要在密封膏表干前，用腻子刀刮出平面或弧面并将多余的密封材料刮去。
- 4.为了得到更好的界面粘接效果，可以使用适当的底涂剂。
- 5.适用期：双组分密封膏甲、乙组分混合后，混合料逐渐变稠，超过适用期就不能使用。使用时的环境温度对密封膏的固化起相当大的作用，气温越高适用期越短，气温过低时固化速度变慢，施工温度以 5 ~ 35 为宜。
- 6.使用时，密封材料的宽深比例要适当。

贮藏标准：

a密封膏贮存时要避免阳光直射，宜放在阴凉干燥处，远离火源

b特别要注意包装桶密封完好，有效期一年。