

管道气囊，管道堵水橡胶气囊 管道封堵气囊 视频

产品名称	管道气囊，管道堵水橡胶气囊 管道封堵气囊 视频
公司名称	衡水盈年橡胶制品贸易有限公司
价格	380.00/个
规格参数	品牌:长信 型号:齐全 产地:衡水
公司地址	衡水市桃城区红旗大街792号衡通物资综合楼
联系电话	18832825830

产品详情

1、长时间没有用时应在气囊内充少数气体或投入滑石粉，以防温度高时胶片与胶片之间构成粘结2、气囊在运送与贮存过程中，应避免阳光直射，雨雪浸淋、阻止与酸、碱、油类及有机溶剂等接触，并距热源2m之外。气囊应贮存在为10~35℃，相对湿度为50~80%的仓库中。温度过高或过低，会使胶面老化、龟裂、变硬、无弹性，形成筒略爆裂等原因，气囊在贮存时、严禁长时间揉捏堆放，气囊之间的间隔不少于10mm。3、注意事项：搬运或移动时，避免胶面磕、碰、划伤。新气囊不用时请不要把包装纸取下，包装纸能起防护效果。超标准期寄存的气囊，运用前应查看气囊有无问题，方可进行封堵施工。管道气囊，管道堵水橡胶气囊 管道封堵气囊 视频。

1、准备：先将管道闭水试验气囊充气设备的配件进行组合，做东西漏气检查。将闭水试验气囊置于盛满水的水桶中并按住，用气筒向闭水试验气囊充气到轻轻鼓胀就可，检查闭水试验气囊是否漏气。2、将闭水试验气囊从管口渐渐向里送入，然后向闭水试验气囊充气，使闭水试验气囊与管内壁严密接触屯水不漏为度，不能超压运用留心，闭水试验气囊要防止放在立管管件接头处，原因：、（1）该处内壁有接缝，影响堵水严密性。（2）防止闭水试验气囊向一侧胀大，气压打不上去，假定持续充气，闭水试验气囊会被打破。关于铸铁排水管，要求清砂洁净，内壁平坦，不允许有毛刺，否则会影响堵水密封性，甚至刺破气囊。各种规格的闭水试验气囊必须在相应的管道内运用，不能以小代大。3、在楼面的灌水口（也可以在检查口）灌水至楼面高度，然后对灌水管道及管件接口逐一检查，如发现有漏点，做出记号，排水后进行修改处理；如为橡胶圈柔性接口，可在渗漏接口带水紧螺栓修改。如灌水管道检查无一渗漏点，则水位可稳住，灌水时间连续15分钟，坚持5分钟灌水液面不下降为合格。