

聚氯乙烯胶泥人工填灌注意原则 弹性聚氨酯胶泥热施工适宜温度

产品名称	聚氯乙烯胶泥人工填灌注意原则 弹性聚氨酯胶泥热施工适宜温度
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	6.00/公斤
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

聚氯乙烯胶泥人工填灌注意原则 弹性聚氨酯胶泥热施工适宜温度

产品说明：

该产品是以煤焦油为基料，按一定比例加入聚氨酯树脂、塑剂、剂、防老剂及填料、在130-140 温度下塑化而成的热施工防水接缝材料。

优点

h1、有良好的耐热，耐寒性能。炎热不止水胶易流滴，不易粘脚；寒冬有弹性，以用温度范围+80 —-20 ，使用年限十年以上不老化。

h2、有良好的粘结，延伸性能，适应屋面基层，因热胀冷缩，振动，沉降等原因而引起的变化。

h3、抗老化性，有一定的耐酸碱、耐油能力。

人工填灌：

a/用 有导热油隔层的锅热熔，加热温度(用文火加热)在130 ±5为好，为防止温度过高焦化变质，必须要经常上下搅拌，每锅可熔3袋（90公斤），文火恒温待用；

b/已熔料用到二分之一时即可加入未熔胶泥，无需等到用完再加入；从液面取料时，可在液面放一筛网，再用勺从筛网上面舀出胶泥用于填灌；

c/从锅底放料时，也需将料进行上下搅拌，以免上部已溶胶料长时间不用而老化；

d/在气温较低时灌缝，先将灌缝勺在炉火上烘热，再由另一勺将料舀出装入灌缝勺内进行填灌；

e/千万不可用灌缝勺直接从锅内舀料，否则将严重污染路面。聚氯乙烯胶泥需有专人融化胶料，并负责在拖车上为填灌人员装料或放料，可同时有3~6人在下面填灌；

f/两只炉灶轮换融化，每天10小时可填灌1公里。