

# 批发管道闭水试验气囊 下水管道堵水气囊型号全

产品名称	批发管道闭水试验气囊 下水管道堵水气囊型号全
公司名称	衡水盈年橡胶制品贸易有限公司
价格	380.00/个
规格参数	品牌:长信 型号:直径200-2000 产地:衡水
公司地址	衡水市桃城区红旗大街792号衡通物资综合楼
联系电话	18832825830

## 产品详情

### 批发管道闭水试验气囊 下水管道堵水气囊型号全

在进行充气时需坚持管道封堵气囊内部的压力均匀，充气时应缓缓的，观察压力表上升的改变状况，如压力表上升快速说明对气囊充气过快，此刻应怠慢充气的速度，将止气阀略微拧紧一些，已减轻进气的速度，不然速度过快，迅速超过压力很有可能就会打爆管道封堵气囊，因为所用气泵功率巨细品牌质量不等与充气的速度有必定差异，所以在地上充气时有必要核算将管道封堵气囊充鼓起来所需要的时刻，在管道内使用时，如已达到管道封堵气囊在地上上鼓起来的时刻，而压力表还没有反响，则有必要停止施工，先查明是管道封堵气囊还是配件的原因并有必定的耐腐蚀功用，选用增强天然橡胶制成，超强胀大性。

- 1、根据管道和管径选用相应标准的燃气管道封堵气囊（切勿替代）。
- 2、运用前应查看燃气管道封堵气囊的出产等缺点。用减压阀将氮气瓶中的气体经过燃气管道封堵气囊尾管向球内充氮气，待充到管道管径标准后捆紧、扎牢尾管，寄存2小时以上，查看无泄漏后，排尽气体备用。
- 3、根据您施工情况，在离管道施工处必定间隔（6米以上）的管道上开一孔（能放进燃气管道封堵气囊为好），去掉孔边上的毛刺，查看管内无异物或尖角后，将燃气管道封堵气囊卷成筒状从孔中放入管内封堵端（施工方向），使尾管留在外边，经过尾管向球内充入氮气（充气压力不得大于0.04MPa）逐渐将燃气管道封堵气囊使球贴紧管壁，即可将尾管捆扎（不得有漏气）。查看余气是否被封堵，正常后方可施工。
- 4、施工完成后，将燃气管道封堵气囊内气体排尽，从孔中将其取出，堵上开孔。