

# 浙江航坤 防爆电器控制箱IIC

产品名称	浙江航坤 防爆电器控制箱IIC
公司名称	浙江航坤防爆电器有限公司
价格	690.00/台
规格参数	品牌:航坤防爆 型号:IIB 产地:浙江乐清
公司地址	浙江省乐清市柳市镇刘宅村（注册地址）
联系电话	15067873907 18368770114

## 产品详情

Kxdc系列防爆控制箱（以下简称控制箱），按GB3836.2000 爆炸性气体环境用防爆电气设备 规程设计和制造。防爆标志：ExdIICT6Gb，可适用于具有可燃性气体与空气形成的爆炸性混合物（其混合物属于IIA,IIB,IIC类T1~T6组）及以下的场所，但周围介质中不含油破坏金属绝缘的活动性化学物质，供交流50HZ、220V/380V

Kxdc系列防爆控制箱（以下简称控制箱），按GB3836.2000 爆炸性气体环境用防爆电气设备 规程设计和制造。防爆标志：ExdIICT6Gb，可适用于具有可燃性气体与空气形成的爆炸性混合物（其混合物属于IIA,IIB,IIC类T1~T6组）及以下的场所，但周围介质中不含油破坏金属绝缘的活动性化学物质，供交流50HZ、220V/380V的线路中，作为电力设备的控制之用。

## 使用环境

海拔不超过2000米

工作温度为-20 ° C~+40 ° C

周围属于IIA、IIB、IIC类T1~T6组爆炸性混合物的危险场所。

相对湿度不大于90% (+25 ° C)

户内、户外均可使用。

无剧烈冲击和振动场所。

## 结构概述

控制箱的外壳是用高强度铝合金铸造或优质钢板焊接制成，内腔空气开关，通过盖上的手柄及传动机构操作开关，盖和体用螺丝紧固，盖上标明“严禁带电开盖”警告牌以报安全，主副腔有接线连接端子，引出线口中用G3/4~G2的钢管或不同外径橡胶电缆作进出线用。

注意：隔爆箱的出线口要求为一个口仅能走一根线，若需多根线进一个口，请选用多芯电缆。例如5根2\*1mm<sup>2</sup>电缆，需走5个口，或换为10\*1mm<sup>2</sup>电缆再走一个口。

若出现无法选用多芯线的情况，请选用以下办法：

环氧树脂胶封：见产品胶粘结合面指导书

防爆胶泥封堵。