

康力博牌DRB/A32 冷冻机油

产品名称	康力博牌DRB/A32 冷冻机油
公司名称	金华康力博石化有限公司
价格	2750.00/桶
规格参数	品牌:康力博 型号:DRB/A32 粘度等级:32
公司地址	中国 浙江 金华市婺城区 浙江省金华市八一北街840-6号
联系电话	86 0579 82433337 13757961203

产品详情

品牌	康力博	型号	DRB/A32
粘度等级	32	比重	0.89
闪点	175 ()	倾点	-40 ()

[产品性能]

∅ 优异的低温性能：苛刻的倾点及絮凝点指标可以确保油品不会在冷冻机的低温部件如蒸发器等处凝结，可使压缩机发挥极低温的冷冻效能，而且不会产生蜡质堆积物和阻塞冷冻系统,满足冷冻机从高温工作区到低温工作区的自由转换需求；

∅ 优良的化学稳定性：不会与制冷剂及制冷压缩机部件发生不良的化学反应而产生沉积物，使压缩机保持清洁，保证油品的使用寿命；

∅ 优良的润滑性：产品匹配了适量的复合添加剂，具有更好的抗氧、抗磨损性能，保证制冷设备在各种工况下的正常运行；

∅ 高闪点：极大限度地减少油品在工作腔内的蒸发体积，可有效保证制冷机的正常运转及工作场所的安全；

∅ 适宜的精制深度：确保油品不会在阀门等高温部位产生积碳，发生管道堵塞现象；

∅ 清净性好：油品透明纯净，对工作部件有清洁作用，可有效防止杂质颗粒摩擦轴承表面现象的发生。

∅ 高介电强度：确保良好的绝缘性能。在密封型机组内，油/冷冻剂混合物是电器部分的绝缘体适宜的黏度：虽被冷冻剂稀释，但仍能在高操作温度下有高的油膜强度，同时在极低温度条件下，仍可保持流动性。

[应用范围]

drb系列冷冻机油适用于以氟氯烃类（如r12）为制冷剂的全封闭式冰箱压缩机及其它冷冻、冷藏设备。

黏度等级	drb/a15	drb/a22	drb/a32	测试方法
运动黏度，(40)，mm ² /s	15.60	22.12	31.69	gb/t265
闪点（开口），	152	162	175	gb/t3536
燃点，	165	178	190	gb/t3536
倾点，	- 45	- 45	- 40	gb/t3535
微量水分，mg/kg	18.70	20.5	22.51	gb/t260
介电强度，kv	55	55	55	gb/t507
酸值，mgkoh/g	0.010	0.010	0.014	gb/t4945
颜色，号	0.5	0.5	0.1	gb/t6540
絮凝点，	- 50	- 48	- 46	gb/t12577
化学稳定性（250 ），h	通过	通过	通过	sh/t0104
综合磨损指数，n	392	417	431	gb/t3142
压缩机台架试验	通过	通过	通过	gb/t9098