

楼梯四氟垫板减震聚乙烯四氟板 湖州聚乙烯四氟板 鑫涛塑胶

产品名称	楼梯四氟垫板减震聚乙烯四氟板 湖州聚乙烯四氟板 鑫涛塑胶
公司名称	临沂鑫涛塑胶有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东临沂市高新技术产业开发区
联系电话	15315895091

产品详情

聚四氟乙烯垫片是选用悬浮聚合四氟乙烯与其它塑料相比具有耐化学腐蚀与耐高温优异的特点。它已被广泛地应用作为密封材料。聚四氟乙烯垫片具有较高的压缩强度，耐磨、导热好、热膨胀减少等优点；内部的多向纤维结构，建筑楼梯滑动板聚乙烯四氟板，使此产品具有极强的抗化学腐蚀性能，不存在冷流和蠕变现象，可长时间保持可靠的密封。聚四氟乙烯垫片不含有任何粘结剂，5mm厚聚乙烯四氟板楼梯四氟板，不会与密封面产生粘连，在同一密封面上反复使用。易切割，可通过机械或手工剪裁，便于安装。不存在老化问题，可长期保存。

楼梯减震构造必须采用聚四氟乙烯板作为楼梯垫板，聚四氟乙烯板在建筑行业中从桥梁支座到楼梯垫板，得到了越来越广泛的应用。聚四氟乙烯板其具体要求如下：

一、尺寸规范

聚四氟乙烯楼梯板厚度为5mm，宽度为建筑楼梯踏步宽，长度为建筑楼梯板长。

二、主要性能规范

- 1、表观密度：2.1-2.3g/cm³
- 2、温度范围：-180 ~250
- 3、耐受压力：-0.1~6.4Mpa
- 4、蠕变率：10%
- 5、拉伸强度： 15.0Mpa

6、断裂伸长率： 150%

三、外观规范

1、颜色：白色

2、厚度均一，质地均匀，聚四氟乙烯板厂家电话，外表平整，无裂纹、气泡、分层、机械损伤、刀痕等。

3、可存在轻微云斑状松紧现象

4、10cm*10cm面积上，直径0.1~0.5mm的非金属杂质不得超过2个，嘉兴聚乙烯四氟板，直径0.5~2mm的非金属杂质不得超过1个。

5、表面亮光照射下无黑斑。

6、切口边缘平整刺。

聚四氟乙烯板用量巨大，市场鱼龙混杂，各位采购商应选择信誉度高产能大的生产厂家，楼梯四氟垫板减震聚乙烯四氟板，才能确保楼梯板质量稳定，确保建筑工程保质保量，按期完成。

聚四氟乙烯垫片特殊安装要求

1、安装与突平面法兰相配的密封缠绕垫片时，应注意保证密封件与管道同心，一般采用外加强环与螺栓内侧圆周面相接触来定位，不允许偏心安装。安装榫槽面密封面法兰中的基本型缠绕式垫片时，聚四氟乙烯垫片，应注意与槽壁面保持间隙一致。

2、安装宽度较窄的金属包覆垫片时，聚四氟乙烯石棉垫片，应将一定厚度的钢板置于垫片外侧，再压紧法兰，以免金属垫片内的包覆填料受压后，把金属外壳的接口(或搭口)胀开，损坏金属包覆垫片。

楼梯四氟垫板减震聚乙烯四氟板-湖州聚乙烯四氟板-鑫涛塑胶由临沂鑫涛塑胶有限公司提供。临沂鑫涛塑胶有限公司是一家从事“隔音减震垫材料,橡胶隔音材料,聚乙烯隔热材料,聚四氟乙烯板”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“鑫涛塑胶”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使鑫涛塑胶在隔音、吸声材料中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！