

长期供应工业吊轮吊轨车间门吊轮吊轨承重200-1500公斤

产品名称	长期供应工业吊轮吊轨车间门吊轮吊轨承重200-1500公斤
公司名称	绵阳中天实创科技有限公司
价格	1000.00/套
规格参数	服务:提供技术支持 运输方式:陆路运输 包装方式:纸箱
公司地址	四川省绵阳市涪城区跃进路北段83号
联系电话	18084870100

产品详情

中天实创上悬挂式吊轮吊轨五金分七大系列，满足悬挂物在200公斤至1500公斤范围内的承重要求。所有系列滑轮和滑轨五金符合欧洲及中国建设标准。轨道选用Q235材质。吊轮车架摒弃了铸件易断裂的缺点，采用冷板冲压车架。一体式定制款双列球滚珠轴承。承重大，使用寿命长！

Z-200型：轨道断面尺寸宽*高*厚度：37*47*2.0mm，材质Q235钢板。表面处理：热镀锌。为轻型悬挂系统的承重载体。轨道标准长度：3米，3.5米，4米，4.5米，5米，5.5米，6米。也可根据客户要求加工非标长度。配套的吊轮有两种款式：一体式吊轮Z-200和分体式吊轮Z-200。一体式吊轮Z-200为金属一体式设计。四轮结构，承重量大，安全性高。轮片直径 38mm。螺杆为M12*115mm，螺杆与车体用铆钉铆接而成。车体内采用定制的双列球滚珠轴承。提高滑轮承重安全和使用寿命。分体式吊轮Z-200滑轮为金属分体式设计。易于安装和调节。四轮结构,轮片直径 38mm螺杆为M10*70mm，螺杆与车体通过锁紧螺母固定和拆卸。客户可根据实际需要选择不同款式的吊轮进行安装。适配Z-200轨道。配合挂件承载200公斤。

Z-300型：轨道Z-300钢轨：轨道断面尺寸宽*高*厚度：50*52*2.0mm，材质Q235钢板。表面处理：热镀锌。吊轮为金属式设计。螺杆M14*110mm，车体内采用定制的双列球滚珠轴承。提高滑轮承重安全和使用寿命。车体设计成螺杆可以水平方向自由旋转。方便了安装和调节。配合Z-300吊轮使用承重300公斤。

Z-350型：轨道Z-350钢轨：轨道断面尺寸宽*高*厚度：55*65*2.0mm，材质Q235钢板。表面处理：热镀锌。配套的吊轮有三种款式：可调式吊轮Z-350，一体式尼龙吊轮Z-350和分体式尼龙吊轮z-350。可调式吊轮Z-350吊轮为全金属一体式设计。四轮结构，承重量大，安全性高。轮片直径 55mm,。螺杆为M14*110mm，车体内采用定制的双列球滚珠轴承。提高滑轮的承重安全和使用寿命。螺杆可以自由旋转，方便了安装和调节。一体式尼龙吊轮Z-350是一款尼龙轮片吊轮，静音效果好。并且能有效防止使用中产生静电和电火花。四轮结构,轮片直径 55mm,螺杆为M16*106mm，螺杆与车体用铆钉铆接而成。车体内采用

定制的双列球滚珠轴承。提高滑轮的承重安全和使用寿命。而分体式尼龙吊轮z-350在上述基础上将车体和螺杆做成分体式结构增加了安装和拆解的方便和可调性。三款吊轮与Z-300轨道配合使用承重350公斤。

Z-450型：轨道Z-450钢轨：断面尺寸宽*高*厚度：55*65*2.5mm，材质Q235钢板。表面处理：热镀锌。是彩钢推拉移门的承重五金。轨道标准长度：3米，3.5米，4米，4.5米，5米，5.5米，6米。也可根据客户要求加工非标长度。配套的吊轮有两种款式：一体式吊轮Z-450和分体式吊轮Z-450。一体式吊轮Z-450为重型悬挂系列五金滑轮为全金属一体式设计。四轮结构，承重量大，安全性高。轮片直径 55mm,螺杆为M16*105mm，螺杆与车体用铆钉铆接而成。车体内采用定制的双列球滚珠轴承。提升滑轮的承重安全和使用寿命。分体式吊轮Z-450为重型悬挂系列五金。滑轮为全金属分体式设计。易于安装和调节。四轮结构,轮片直径 55mm,螺杆为M16*100mm，螺杆与车体通过锁紧螺母固定和拆卸。车体内采用定制的双列球滚珠轴承。客户可根据实际需要选择不同款式的吊轮进行安装。配合Z-450轨道及挂件使用承载450公斤。

Z-750型：轨道Z-750钢轨：断面尺寸宽*高*厚度：57*92*3.0mm，材质Q235钢板。表面处理：热镀锌。为重型悬挂系统的承重载体。轨道标准长度：3米，3.5米，4米，4.5米，5米，5.5米，6米。也可根据客户要求加工非标长度。Z-750吊轮按照欧洲标准设计。滑轮为全金属一体式设计。四轮结构，承重量大，安全性高。轮片直径 76mm,螺杆为M16*110mm，螺杆与车体用铆钉铆接而成。车体内采用定制的双列球滚珠轴承。提升滑轮的承重安全和使用寿命。与一体式吊轮Z-750配合使用承重750公斤。

Z-1000型：轨道Z-750钢轨：断面尺寸宽*高*厚度：57*92*3.0mm，材质Q235钢板。表面处理：热镀锌。为重型悬挂系统的承重载体。轨道标准长度：3米，3.5米，4米，4.5米，5米，5.5米，6米。也可根据客户要求加工非标长度。可调式滑轮组Z-1000按照欧洲标准设计。滑轮为全金属一体式设计。每组滑轮有8只轮片，上部用铆钉铆接。车体能左右摆动。保证每只轮片受力都能作用在轨道上。下部有调节支架。方便安装过程中的调节。承重量大，安全性高。轮片直径 55mm,螺杆为M20*150mm，车体内采用定制的双列球滚珠轴承。提升了滑轮的承重安全和使用寿命。与Z-1000轨道及挂件配合使用承重1000公斤。

Z-1500型：轨道Z-750钢轨：断面尺寸宽*高*厚度：57*92*3.0mm，材质Q235钢板。表面处理：热镀锌。为重型悬挂系统的承重载体。轨道标准长度：3米，3.5米，4米，4.5米，5米，5.5米，6米。也可根据客户要求加工非标长度。可调式滑轮组Z-1500为超重型悬挂系列五金。滑轮为全金属一体式设计。每组滑轮有8只轮片，上部用铆钉铆接。车体能左右摆动。保证每只轮片受力都能作用在轨道上。下部有调节支架。方便安装过程中的调节。承重量大，安全性高。轮片直径 76mm，螺杆为M20*126mm，车体内采用定制的双列球滚珠轴承。提高了承重安全和使用寿命。配合固定挂件和Z-1500轨道使用承重1500公斤。

产品适用于厂房车间推拉门、冷库保温门、银行平移门、医院防护平移门、舞台悬挂幕帘、线缆伸缩悬挂装置、现代农业温室大棚悬挂浇灌、施药系统、悬挂式物流生产线等依靠上部承重和沿轨道滑行的多个领域！

