

自动气密性检测设备 安徽伟仪 湖北气密性检测设备

产品名称	自动气密性检测设备 安徽伟仪 湖北气密性检测设备
公司名称	安徽伟仪科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市高新区大别山路1800号
联系电话	15256996512 15256996512

产品详情

质谱室里的灯丝发射出来的电子，在室内来回地振荡，气密性检测设备价格，并与室内气体和经漏孔进入室内的氦气相互碰撞使其电离成正离子，这些氦离子在加速电场作用下进入磁场，由于洛伦兹力作用产生偏转，形成圆弧形轨道，自动气密性检测设备，改变加速电压可使不同质量的离子通过磁场和接收缝到达接收极而被检测。主要配置：检漏仪分子泵。机械泵或者干泵。定制检漏仪电磁阀。内置标准漏口。放大器。质谱模块。检漏仪启动时间：5min。响应时间：1s检漏口的。高压：1500Pa。电源要求：220v，50Hz，单相，10A。工作环境：5-35

将这种气体喷到接有气体分析仪（调整到仅对氦气反应的工作状态）的被检容器上，若容器有漏孔，湖北气密性检测设备，则分析仪即有所反应，从而可知漏孔所在及漏气量大小。检漏仪为气体工业名词术语，用氦气或者氢气作示漏气体，以气体分析仪检测氦气而进行检漏的质谱仪。检漏仪自动化程度高：自动校准氦峰，自动调节零点，量程自动转换，自动数据处理，气密性检测设备生产厂家，可外接打印机。检漏仪由微机控制，菜单的选择功能，一个按钮即可完成一次的全检漏过程。

对于分装或总装，采用吸入法。被检工件冲入氦-氮混合气体，利用被检工件装配面或疑是漏点进行找漏。检漏仪显示数值超过规定值即为有漏。检漏主要领域：冶金——真空电炉；低温与压力容器——液氮和液氦储存罐、生物制品容器及各类压力容器；轻工产品——保温杯、太阳能集热管、饮料罐口等。漏孔距离质谱室的距离检漏仪反应时间也不

同，所以喷氦气应先从靠近检漏仪的一侧开始由近至远进行。

自动气密性检测设备-安徽伟仪(在线咨询)-湖北气密性检测设备由安徽伟仪科技有限公司提供。安徽伟仪科技有限公司在电子、电工产品制造设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，安徽伟仪一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王经理。